

JMK-10脉冲控制仪,除尘器脉冲控制仪

产品名称	JMK-10脉冲控制仪,除尘器脉冲控制仪
公司名称	泊头市威尔康环保设备有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:威尔康 型号:JMK-10
公司地址	河北省沧州市泊头市交河工业园区
联系电话	0317-8087389 15076476076

产品详情

产品概述：jmk型无触点集成脉冲控制仪系列产品，是专为脉冲袋式除尘器而设计，该系列产品是紧跟现代电子科学的迅猛发展，采用了目前较先进的数字集成电路，通过长期从事袋式除尘控制系统的现场设计及自动化产品的开发制作经验，博采众家同类产品所长而全新设计推出的一种新型产品。该系列产品具有小型化、多功能、低功耗、高集成度、强抗干扰、经久耐用、操作维护简单等诸方面的优点。大大满足了各种脉冲袋式除尘器主机的配套使用。目前该系列产品分为jmk-10、jmk-20、jmk-60三种规格，全部采用工程专用全密封塑料透明防尘机箱，外形美观，操作使用方便。产品特点：jmk系列无触点脉冲控制仪全部采用进口知名厂家的cmos集成电路及电子元器件产品（ti、st、philips等），此种电路具有低功耗、高可靠、强抗干扰等特点，从而保证和提高仪器工作的稳定性和可靠性。脉冲间隔和脉冲宽度采用无级调节，增加了脉冲间隔和脉冲宽度的可调范围，在使用和操作上带来方便。该系列控制仪均采用数码管来显示各路输出状态，具有耗电省，亮度高寿命长，清晰美观等优点。同时各路的输出状态用led指示，显示直观，随时观察各脉冲阀的工作情况。控制仪设置了输出路数可调功能，通用拔码开关的“+”：“-”即可根据需要设定控制仪输出的路数，如想让控制仪按15路工作，只需把拔码开关拨至“15”即可，使用时可在全部输出路数范围内任意选取所需的路数工作。

无触点开关适用于控制各种电磁阀及电感性负载，可快速频繁开关耐不影响寿命。

控制仪可配接压差信号输入接口，当压差控制仪达到设定压差值开关接通后，控制仪开始顺序喷吹。控制仪电源采用特殊处理，电源稳定度及负载稳定度较高；输出波纹电压小；瞬态响应速度快；没有开关干扰；线路结构简单，便于维修等特点。在各种电磁电压干扰严重的现场也能保证控制仪长期稳定运行。控制仪外壳采用工程专用全密封塑料透明防尘机箱，外形美观，操作使用方便。控制仪的输出选用超大功率输出管输出，并设有浪涌吸收保护电路，抗干扰，响应快，超强稳定，品质优异；负载短路开路保护，使用寿命超长。技术参数：jmk-10型无触点脉冲控制仪技术指标

额定输入电压：ac220v(1±10%) 50-60hz 额定输出电压：dc24v dc36v ac110v ac220v 额定功耗：8w

本机输出路数：1-10路 控制路数扩展：可根据要求扩展任意路数（订货时注明）

输出路数可调：输出路数可根据需要任意调解设定。脉冲宽度：

0.01-0.8s满园可调（如有特殊要求订货时注明）脉冲间隔：1-90s范围可调（如有特殊要求订货时注明）

差压控制：开关信号（订货时注明）使用环境温度：-25 --+55 空气的相对湿度不超过85%

无严重腐蚀气体和导电爆炸的尘埃 无剧烈振动或冲击 重量：1.2kg 外形尺寸：

160mm×160mm×90mm（长×宽×高）安装形式：螺栓固定

泊头市威尔康环保设备有限公司

地址：河北省泊头市交河工业园区

电话：0317-8087389

传真：0317-8087389

手机：15076476076

在线qq:2519923865

联系人：何会文

邮箱：2519923865@qq.com

网址：www.wekccq.com