

搅拌站振动式仓顶除尘器

产品名称	搅拌站振动式仓顶除尘器
公司名称	河北省廊坊市固安县鑫滤达滤清器厂
价格	10.00/台
规格参数	品牌:鑫滤达 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县林城王龙开发区
联系电话	86-0316-6228011 15132655020

产品详情

搅拌站振动式仓顶除尘器一种圆形可拆的金属滤筒，底板上有14个嵌入圆形孔，它设有14个滤芯，扎紧在上端1个振动器的吊架上，定时震动，使滤芯阻留下来的灰尘降落在仓内。

搅拌站振动式仓顶除尘器工作原理：焊接法兰与水泥仓（或其他粉料容器）焊接一起作为收尘气的支撑，用连接卡子将密封筒箱与焊接法兰密封连接成一体，振动盘卡于密封筒体及上部筒箱之间，滤芯过盈与振动盘装配，这样就由滤芯.密封筒箱.振动盘.焊接法兰与水泥仓形成了一个仅有滤芯能与上部筒箱过滤连通体。遇时上部筒箱与大气相通，作为气体排放或补充。

当散装水泥泵车向仓内送粉料时，水泥仓内.外有一定的压差，气体由内仓向外排放，利用滤芯将粉尘过滤达到净化空气的作用，当螺旋向用粉机械供料时仓内压力小于大气压力.这样由大气向仓内补气使螺旋机正常工作。

搅拌站振动式仓顶除尘器圆筒主要分成三节，这三节都是需要卡箍连接的，没有它就不能把除尘器这三部分连接到一起，卡箍还起到防止漏灰的作用，灰尘容易通过缝隙出来，造成环境污染，是用卡箍能防止这种现象的发生。仓顶除尘器每个配件都有它不可忽视的作用，我们应该重视。

搅拌站振动式仓顶除尘器具体参数：

过滤面积：24m²

滤芯数量：14支

排风量：> 1500 m³/h

过滤效率：> 99.9%

清理方式：间歇式振动清理

振动电机功率：500瓦(380伏/ 50 hz)

结构形式：圆筒形

直径：800 mm

安装总高度：1635 mm

连接方式：卡箍连接（含密封圈）

筒体材料：碳钢

喷漆颜色：黄色/灰色/红色。

搅拌站振动式仓顶除尘器的安装：

一、关于焊接口径：焊接除尘器的接口应小于除尘器实际焊接口径。如我公司仓顶除尘器的焊接尺寸为800毫米，而罐子顶部的焊接口径应限制在750毫米左右。

二、关于焊接方法：水泥罐仓顶除尘器下方的焊接法兰，应与连接处处于完全密封状态。要求焊接无缝隙。防止因焊接有缝隙，而造成漏水腐蚀仓顶除尘器和水泥结块。

三、关于滤芯安装方法：安装拆卸仓顶除尘器滤芯，应保证安装无缝隙，检查振动盘是否有损坏。防止因压力过大造成缝隙飞灰。

四、关于电源接通方法：电源应保持无裸露电源线在外面。防止因雨水进入发生短路。