

MCC-B-20面板式脉冲控制仪

产品名称	MCC-B-20面板式脉冲控制仪
公司名称	泊头市威尔康环保设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:威尔康 型号:MCC-B-20
公司地址	河北省沧州市泊头市交河工业园区
联系电话	0317-8087389 15076476076

产品详情

产品特点：mcc除尘通用程序控制仪核心控制部分采用进口微电脑控制芯片，该芯片具有低功耗、调整、高可靠、强抗静电、强抗干扰等特点，大大提高了产品的可靠性。同时采用看门狗电路、软件陷阱与冗余、掉电数据保护、数控滤波等技术使控制仪具有很强的抗干扰能力。采用4位数码管来显示各控制参数，及仪器工作状态，同时各路输出状态用led指示，显示直观，随时观察各室离线阀气缸及脉冲阀的工作情况。控制仪设置了手动控制程序，可通过控制按钮分别控制每一路的输出，大大方便了除尘器在调试、维修阶段的操作。在运行过程中所需要设定的各段时间参数均可在线设置，控制参数数据采用专用e2prom数据保存技术，即使是在强干扰下也能确保控制参数的安全。控制仪输出电路均按plc输出电路设计，各路输出均采用光电隔离等技术措施，抗干扰，响应快，超强稳定，品质优异。

无触点开关适用于控制各种电磁阀及感性负载，可快速频繁开关耐不影响寿命；

控制仪配有本机和远程选择开关，远程时可通过远程控制信号对其进行操作。控制仪配有压差信号输入接口，当压差控制仪达到设定压差值开关接通后，控制仪开始从第一路开始运行，运行完一个周期后继续根据压差信号等待运行。控制仪的输出选用超大功率输出管（或继电器）输出，并设有浪涌吸收保护电路，以确保工作的高可靠性。每路都有相应的指示灯，负载短路开路保护，使用寿命超长。控制仪电源采用特殊处理，电源稳定度及负载稳定度较高；输出波纹电压小；瞬态响应速度快；没有开关干扰；线路结构简单，便于维修等特点。在各种电磁电压干扰严重的现场也能保证控制仪长期稳定运行。mcc-b系列采用面板安装形式，直接安装于控制柜面板上操作使用直观方便。

控制仪外壳采用工程专用全密封塑料透明防尘机箱，外形美观，操作使用方便。技术参数：

额定输入电压：ac220v（ $1 \pm 10\%$ ）50-60hz 额定输出电压：dc24 ac110v ac220v 额定功耗：10w

本机最大输出路数：mcc-t 48路晶体管输出dc24v 1.5a 4路继电器输出 dc24/ac220v 3a mcc-l

18路晶体管输出dc24v 1.5a 18路可控硅输出 ac220v 2a mcc-b 20路晶体管输出 dc24v 1.5a

控制路数扩展：可根据要求扩展任意路数 输出路数可调：输出路数可根据需要任意调解设定。

脉冲宽度：0.1-9.9s（控制仪的输出电信号持续的时间）脉冲间隔：

1-99s（前一路电信号断电至后一路电信号输出的间隔时间）循环时间：

1-99min（一个清灰过程完成后至下一过程的等待时间）阀启时间：

1-99s（离线脉冲：气缸启动后至第一个阀喷吹的时间）沉降时间：

1-99s（离线脉冲：最后一个脉冲阀喷吹完后至气缸关闭时间）气室间隔：

1-99min（离线脉冲；至下一室清灰的等待时间）远程控制：

开关信号（可远传系统备妥、运行、故障报警等无源开关信号）差压控制：开关信号

使用环境温度：-25 ---+55 空气的相对湿度不超过85% 无严重腐蚀气体和导电爆炸的尘埃
无剧烈振动或冲击 重量： 1.8kg 外形尺寸：250 × 190mm × 100mm (长 × 宽 × 高)

泊头市威尔康环保设备有限公司

地址：河北省泊头市交河工业园区

电话：0317-8087389

传真：0317-8087389

手机：15076476076

在线qq:2519923865

联系人：何会文

邮箱：2519923865@qq.com

网址：www.wekccq.com