YZ铸造碳化钨气焊条 管状碳化钨合金堆焊焊条

产品名称	YZ铸造碳化钨气焊条 管状碳化钨合金堆焊焊条
公司名称	德州鼎泰焊接材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区
联系电话	0534-3688991 15621800991

产品详情

铸造碳化钨气焊条又称铸造碳化钨合金焊条管内成分为w2c和wc合金颗粒,硬度93hra熔点1600-1800度,采用氧-乙炔焰堆焊,具有较高的耐磨性.适用于石油钻具,建材机械,甘蔗破碎刀具,打井钻头,秸杆还田粉碎机和饲料粉碎机刀片等易磨损件的堆焊使之成为合金耐磨具. 型号 管径mm 管长mm 粒度（目） yz5 4.0 390 60~80 yz4 5.0 390 40~60 yz3 6.0 390 30~40 我厂生产的yz铸造碳化钨耐磨气焊条具有硬度高(采用高标号铸造碳化钨粉),服务优，质量可靠，信誉第一。。。。

型号	管径mm	管长mm	粒度（目）
yz5	4.0	390	60~80
yz4	5.0	390	40~60
yz3	6.0	390	

gz5-10f	-5~+10	4.000-2.000	4000-2000
gz10-20f	-10~+20	2.000-0.850	2000-850
gz20-30f	-20~+30	0.850-0.600	850-600
gz30-40f	-30~+40	0.600-0.425	600-425
gz40-60f	-40~+60	0.425-0.250	425-250
gz60-80f	-60~+80	0.250-0.180	250-180
gz80-100f	-80~+100	0.180-0.140	180-140
gz100-200f	-100~+200	0.140-0.075	140-75
gz200-400f	-200~+400	0.075-0.034	75-34

w	95-96	95-96
total carbon	3.8-4.0	3.8-4.0
free carbon	≤0.08	≤0.02
fe	≤0.5	≤0.3
cr	≤0.2	≤0.05
v	≤0.2	≤0.01
ti	≤0.1	≤0.01
mo+co+ni	≤0.3	≤0.05

30~40

公司可提供粒度从34um-4000um(-5目~+400目)之间的各种规格的铸造碳化钨粉。产品广泛应用于石油钻具，工程机械易磨损件的表面补强和硬化。

铸造碳化钨粉规格

铸造碳化钨粉化学成分

品级　　粒 度　　元素　　典型值

性能

目数mesh　　毫米mm　　微米μm　　标准

硬度	显微硬度	密度	熔点
93-93.7	2500-3000kg/mm2	16.5g/cm3	2525°C