

河南非金属接地模块,变电站二次防雷,电涌保护器

产品名称	河南非金属接地模块,变电站二次防雷,电涌保护器
公司名称	河南扬博防雷工程有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:迪舰 型号:DJSPD380-40 颜色:红/白色
公司地址	郑州市东明路174号农资大厦
联系电话	0371-60916071

产品详情

河南电源防雷器,河南防雷产品,自动升降避雷针,郑州防雷接地材料,军队车辆避雷针

名称：模块spd电涌保护器

型号: djspd380-40

品牌: 迪舰

颜色: 红/白色

产品介绍:

迪舰-djspd380系列产品适用于b级防雷保护,用于雷击时等电位连接,及防雷/避雷/spd浪涌保护,安装在lpz区与lpz区与lpz区交界处,通常安装在楼层配电箱、计算机中心电信房、电梯控制室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备场所的配电箱箱内,分散型小别墅应将spd安装在住户配电箱内。

产品特性:

b/c级保护

残压低,漏电流小

热脱扣/熔断功能,响应速度快

模块为插拔式模式模块化结构,安装/更换方便

模块为标准35mm导轨安装

劣化/失效显示,绿色(正常)、红色(失效)

可附加遥信报警装置

防止弱电子设备受过电压浪涌的破坏;

主要应用于设备前端的雷电浪涌保护;

一体化全保护设计符合国际标准并获得中国权威部门认证

残压低,泄流量大,漏电流小,响应时间快,状态显示;

产品适用:

本产品用于电源配电柜,机房电源,380v以下配电室等

产品参数:

产品名称	模块式浪涌保护器
产品型号	djspd380-40
外壳材料	阻燃增强尼龙
安装支架	35mm宽电气安装导轨
劣化指示	窗口指示
外形尺寸(长*宽*高)cm	7*9*6 cm
接线方式	并联式/凯文式
额定工作电压un	385v 48 / 62 hz
最大持续工作电压uc	440v 48 / 62 hz
保护水平up	<1.2 kv
标称放电电流in(8/20)	40 ka
最大放电电流imax(8/20)	80 ka
反应时间ta	<25 ns
漏电流1ma(75%u)	20 μ a
最大后备保险丝温度	135度
遥信端子额定电流	无

外壳防护等级	ip20
工作温度范围	-40 ~ +70
空气相对湿度	室内温度条件下 30% ~ 90%
执行标准	gb18802.1、iec61643-1
接线方式	10~16mm ² 接线端子

河南电源防雷器,河南防雷产品,自动升降避雷针,郑州防雷接地材料,军队车辆避雷针