

上海套筒扒皮机倒角机生产厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 上海套筒扒皮机倒角机生产厂家 |
| 公司名称 | 上海鼎锐钢筋工程技术有限公司 |
| 价格 | 32000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海鼎锐 型号:DBC-60Z 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区南翔镇嘉美路1398号 |
| 联系电话 | 86-02139565668 13801840664 |

产品详情

钢筋套筒倒角扒皮机的工作原理：

工件（套筒）在重力的作用下，在送料机构上自动滚到指定位置，再由上料气缸或（油缸）推至加工位置，此时程序给夹紧气缸或（油缸）发出指令，将工件夹紧，送料气缸或（油缸）退回，plc系统给伺服电机发出指令，对工件外圆进行车削、倒角加工，车削完成后，夹紧装置自动松开，工件自动掉落在到指定的位置。plc将发出下一个循环的指令；

钢筋套筒倒角扒皮机的用途及特点：

数控外圆车削倒角机主要用于外径 60以下的，定长、管料、外圆的车削倒角加工。设备外圆车削、倒角、是采用伺服电机驱动，滚珠丝杠、直线滑轨等组成、plc程序控制、具有功能强大触摸屏显示器、视觉清晰、手动、自动切换一触即发。参数设定调整方便快捷，无需专业数控人员编程均可操作。

工件从上料、夹紧、车削、倒角、卸料全部由程序控制，自动化程度高，人均可操作多台等优点，最大限度的减少了人工成本，提高了生产效率；

本机具有高精度，自动化程度高，操作简单便捷、故障率低，噪音小，运行稳定等特点。本机广泛运用于建筑用套筒加工，管件外圆车削、倒外角加工，汽车零部件加工等行业；

钢筋套筒倒角扒皮机的工作参数：

- 加工工件直径范围： 20mm— 60mm
- 最大加工工件长度：20mm--120mm；(加长型可订做)

- 总功率: 2.2kw--3.7kw(气动、液压可选)
- 工 作 电 压 : 380v-50hz
- 主轴转数: 1120/分
- 外形尺寸 : 1400x1320x1465
- 设备总重量 : 700kg