

# XL-1旋转式料位显示器

产品名称	XL-1旋转式料位显示器
公司名称	河北省廊坊市固安县鑫滤达滤清器厂
价格	10.00/台
规格参数	品牌:鑫滤达 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县林城王龙开发区
联系电话	86-0316-6228011 15132655020

## 产品详情

xl-1旋转式料位显示器是利用微型马达做驱动装置，传动轴与离合器相连接，当未接触物料时，马达正常运转，当叶片接触物料时，马达停止转动，检测装置输出一接点信号，同时切断电源停止转动。当物料下降时叶片所受阻力消失，检测装置依靠扭力弹簧恢复到原始状态。针对不同比重物料扭力大小可以调节。

xl-1旋转式料位显示器主要技术参数：

触点容量

触点数量

动作角度

结构形式

绝缘电压

绝缘电阻

重量

ac250v

2a

1常开或1常闭

万向20~35°

悬挂式

ac1000v试验一分钟

20欧米茄

1.5kg

xl-1旋转式料位显示器安装在料仓的底部或顶部，可实现空仓或满仓报警，或者每隔一段距离（1米左右）安装一只，可估算料仓中的料位，还可与进出料设备相联锁，自动启停输送设备，实现系统自控的目的，若应用于微机配料中，可大大提高产品质量，提高生产效率。

xl-1旋转式料位显示器的使用维护：

1.要正确接线、接线后试运转；信号用常开或常闭自定义

2.如果控制失灵，请查看电源、微动开关或各接点，消除故障后方可使用；

3.料位指示结束后，请关闭电源，使设备处于停机状态。

xl-1旋转式料位显示器的安装

1.安装要求 旋转式料位显示器的安装应使叶片所处的位置避开进料口的下部和料仓死料区，为防止使用中物料的砸击，应在检测叶片的上方安装防护板。

如采用加长轴垂直安装，则应安装保护套筒或使叶片和软轴所处位置不至受到物料的直接砸击。多位测量时应适当拉开距离，避免发生软轴的相互缠绕。

为避免室外环境雨水的渗入，侧装时应使出线口垂直向下并旋紧上盖。垂直安装时如有条件，可考虑加装防雨罩。

xl-1旋转式料位显示器又简称“阻旋料位器”、“料位计”、“料位开关”、“物位开关”、“料位仪”、“料位传感器”等，xl-1旋转式料位显示器主要用于各种物料(如粉状、颗粒状或块状)料仓极限料位的自动检测与控制，不同型号的料位器可满足不同工况的要求，在冶金、粮食、面粉，建材，水泥、电力、煤炭、化工、铸造、橡胶、环保除尘等各行各业的物料输送与控制过程中有着广泛的应用。

xl-1旋转式料位显示器广泛应用于现代工业生产过程和仓储部门。可对敞开式容器内的粉状及颗粒状物料进行料位上、下限监测和控制，具有：技术先进、结构合理、性能可靠、安装简便、性价比高等优点，是替代进口的首选产品。

xl-1旋转式料位显示器为了适应各种物料不同比重需要，设计了调节检测灵敏度的五档装置。