

# 格雷斯消光粉ED80 ED80

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 格雷斯消光粉ED80 ED80               |
| 公司名称 | 上海贝青利实业发展有限公司                 |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 | 型号:ED80<br>消光粉:ED80<br>品牌:格雷斯 |
| 公司地址 | 上海市闵行区星港街58幢1号F78室            |
| 联系电话 | 021-51087582 13391365920      |

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息产品名称：格雷斯消光粉ed80 规格：15kg/包12包/托盘，180kg/托盘使用部位：  
油墨光泽：/ 涂刷面积：/ 是否可调色：/

### 格雷斯消光粉ed80

型号：ed80 品牌：格雷斯 粒径：8.0-11.0nm  
ph值为：7 孔隙率1.8ml/g

格雷斯消光粉ed80表面经过蜡处理,主要用于油墨等行业。格雷斯消光粉ed80包装规格为15kg/包12包/托盘，180kg/托盘

功能及用途：grace格雷斯ed80消光粉高剪切的稳定性，耐过度研磨，存储期间涂料中不会形成硬质沉淀，对固化性能无影响，对层间附着力无副作用，平滑，耐磨损的高质量表面，高透明度，无雾影形成，对涂膜机械性能产生尽可能小的影响(如硬度或柔韧性)，对涂膜的耐候性负作用最小。

grace格雷斯ed80消光粉参数指标:

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 干燥损失 %                | 2    |
| 灼烧损失 %                | 17   |
| ph值                   | 7    |
| 含硫量 %                 | --   |
| 附聚体粒团大小 $\mu\text{m}$ | 8    |
| 表面处理                  | 10%蜡 |
| 压实密度 g/l              | 1.8  |
| 比重 g/cm               | --   |
| 吸油量 g/100m            | 300  |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| SiO <sub>2</sub> 含量 % | 99            |
| 导电性 u s/cm            | ----          |
| 特 性 :                 | 适用于印刷油墨。      |
| 包 装                   | 15公斤/袋        |
| 品 牌                   | grace davison |

本产品的型号是ED80，消光粉是ED80，品牌是格雷斯，产地/厂商是马来西亚，平均粒径是8，吸油值是300，包装规格是15kg/袋，用途是适用于印刷油墨，有效物质含量是99，CAS是80