

## LW-II型 阻旋式料位开关 耐高温

产品名称	LW-II型 阻旋式料位开关 耐高温
公司名称	温州中冠精密机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:LW-II
公司地址	洞头县北岙镇岭背工业区福荣路27号
联系电话	86 0577 21019000 13695706564

## 产品详情

环境温度	-40 ~ +80	相对湿度	不大于85%
工作电压	ac 220v	触点容量	ac380v 3a ,22v 5a
安装方式	g1 1/2管螺纹:法兰连接	耗电功率	< 3w
叶片转速	1转/分	输出信号	1常开1常闭
物料温度	-30 ~ +250	可靠性	> 106
防护等级	ip65	参考重量	2.5kg

产品外形参数仅供参考，不同批次之间存在细微差别，以实际为准

阻旋式料位控制器之叶片是利用传动轴与离合相接，在未接触物料时，马达保持正常运转，当叶片接触物料时，马达会停止转动，机构同时输出信号测出料位高度或料仓堵塞信号。适用于化学塑料，制药，饲料，水泥，粮食，面粉，电力，化工粉料等工矿。

1) 全封闭性，屋外亦可使用；2) 独特的油封设计可防止粉尘沿轴渗入；3) 扭力稳定可靠，且扭力大小可调整；4) 轻巧，容易安装；5) 小型开关系列扭力不适用于小料仓检测小比重物料；6) 叶片承受过重的负荷，马达回转机构会自动打滑，保证不受损坏。7) 不必从料仓上整件拆除，即可轻易的检查维修内部组件。

该图仅用于标示温州中冠产品尺寸，并不适用于其他同类产品的参考

1) 应使叶片所处位置避开进料口下部和料仓死料区；2) 侧装时为防止使用中物料砸击轴，应在检测叶片和轴的上方安装保护板；3) 如采用加长轴垂直安装，则应安装保护套筒，从而使料位控制器的叶片和软轴不易

受到物料的直接撞击。多位测量时应适当拉开料位控制器间的距离，避免发生软轴

的相互缠绕的情况；4) 为避免室外环境雨水的渗入，侧装时应使出线口垂直向下安装并旋紧上盖。垂直安

装时如有条件，可考虑加装防雨罩；5) 打开料位控制器上盖前，请务必切断料位控制器的电源。

#### 可选叶片

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是LW-II，类型是阻旋式料位控制器，测量范围是咨询，测量精度是咨询，额定电压是24~380（V），输出信号是咨询（mA），电源是咨询，材质是咨询，尺寸是咨询（mm）