

阻旋式料位计/器/料位开关/物位计/水泥搅拌站专用

产品名称	阻旋式料位计/器/料位开关/物位计/水泥搅拌站专用
公司名称	固安县旭峰过滤器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:XF/旭峰 型号:XFLWJ-200
公司地址	温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	0316-7025388 13930681051

产品详情

概述：阻旋式料位控制器广泛应用于现代工业生产过程和仓储部门。用来对敞开式容器内的粉状及颗粒状物料，进行料位监测或控制。其性能与目前国内生产的老式产品相比，具有技术先进、结构合理、性能可靠、使用维护方便、性能价格比高（以高温型为例售价不足进口产品的三分之一）等诸多优点。特点：1、主要裸露部件的材质均为不锈钢及铝合金制成，具有耐锈蚀、无污染、防潮、防尘等特点，食品设备或高尘等恶劣环境均可使用。2、采用了机械过载保护装置，可以有效地避免由于使用不当或非正常外力对电机及减速器所造成的损坏。3、为适应各种物料的不同比重，用户可任选检测叶片的形状及规格。为方便用户，机芯还设置了五档灵敏度的调节装置。

主要技术参数：1、电源电压：ac220v、ac110v、dc24v；2、环境温度：-10~+80；3、输出信号：继电器输出无源信号；4、接点容量：ac220v/3a；5、耗电功率：<3w；6、动作频率：6转/分钟；7、安装方式：法兰安装或螺纹安装。

应用 阻旋式料位计广泛应用于现代工业生产过程和仓储部门。

可对敞开式容器内的粉状及颗粒状物料进行料位上、下限监测和控制，具有：技术先进、结构合理、性能可靠、安装简便、性价比高等优点，是替代进口的首选产品。

阻旋式料位计为了适应各种物料不同比重需要，设计了调节检测灵敏度的五档装置。阻旋式料位计采用了过载保护装置，有效地避免了由于使用不当或非正常外力对电动机及减速器所造成的损坏。阻旋式料位计主要裸露部件的材质为不锈钢及铝合金制成，具有耐锈蚀、无污染、防潮、防尘等特点，在筑路机械、粮食加工、饲料加工、塑料加工、制药工业及高粉尘、露天等恶劣环境均可使用。

阻旋式料位计的安装 1.安装要求 阻旋式料位计的安装应使叶片所处的位置避开进料口的下部和料仓死料区，为防止使用中物料的砸击，应在检测叶片的上方安装防护板。如采用加长轴垂直安装，则应安装保护套筒或使叶片和软轴所处位置不至受到物料的直接砸击。多位测量时应适当拉开距离，避免发生软轴的相互缠绕。为避免室外环境雨水的渗入，侧装时应使出线口垂直向下并旋紧上盖。垂直安装时如有条

件，可考虑加装防雨罩。

本产品的加工定制是是，品牌是XF/旭峰，型号是XFLWJ-200，类型是阻旋式料位控制器，测量范围是0~2000，测量精度是10mm，额定电压是220（V），输出信号是4--20（mA），电源是220V24V，材质是不锈钢，尺寸是200（mm）