

采用进口开关制造 料位开关 堵煤开关 20-39 21-39

产品名称	采用进口开关制造 料位开关 堵煤开关 20-39 21-39
公司名称	乐清市乾正电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:乾正电气 型号:20-39
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳高前村
联系电话	86-0577-62620278 15325029950

产品详情

乐清市乾正电气有限公司

双向拉绳开关

倾斜开关 进口水银开关

简介

垂直悬挂的倾斜开关在受到外力作用，偏离垂直位置15度以上时，开关内部的水

银触点动作，常闭触点打开。当外力撤消后，倾斜开关回复垂直状态，水银触点复

又闭合。利用倾斜开关内触点开合的变化来判断保护设备的工作情况，及时采取措

施，以达到安全保护的目的。

安装时注意使用钢丝绳或链悬挂产品，必须使用电缆保持松弛状态，否则影响产

品动作。

应用范围

溜槽或转接处堵塞探测

输送机皮带跑偏探测

翻车机卸料探测

用于皮带或振动给料机有料或缺料探测

产品特点

坚固、抗腐蚀、安装简便、控制装置为印制电路板结构。可调延时，防止误动作。

标准外壳20-43型-\\extalx 20-38型 - ii类所有探头均配有安装附件。其性能已

被世界上成千上万的应用实例所证实。

技术规格

额定电压：ac220v

额定电流：2a

额定温度: -40 ° - 70 °

外壳防护级别：nema4x。

外形尺寸：壳体 l × w × h (mm) 198 × 32 × 210

重量：1.6 kg

倾斜角度：15 ° 以上

安装与使用

控制器应安装在相对平稳不震动的地方，适宜的环境温度。探头有两种安装方式：标准型不加保护套，适用于

物料不损伤探头的工况，否则就加保护套，套管大小就保护探头的活动角度。

本产品的加工定制是是，品牌是乾正电气，型号是20-39，类型是阻旋式料位控制器