

TPR橡胶翠兰 特价玩具油漆、机壳油漆、五金油漆、环保油漆

产品名称	TPR橡胶翠兰 特价玩具油漆、机壳油漆、五金油漆、环保油漆
公司名称	深圳市恒泰隆化工有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:恒泰 颜色:翠兰
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道新联社区龙石路68号6楼
联系电话	18928484878

产品详情

产品特性：对tpr材质具有优异的附着力，抗刮伤、耐折、防皱性能好。

适应行业：玩具、鞋材厂等行业

适应范围：tpr大底的改色、喷边用

物理特性：粘度：常温下4400-4500cps

比重：0.880-1.100g/ml(视不同颜色而定)

漆膜厚度：8-12 μm（视客户需要可作适当调整）

附着力：4b

铅笔硬度：hb（三菱牌铅笔）

黄变性：耐黄4级以上

耐曲折性：8万次以上

干燥时间：50 情况下表干5-10分钟，实干12-24小时

使用方法： 喷漆前的预处理，处理结果的好坏直接影响到油漆附着力的优劣，一般说来，tpr大底表层都有离型剂（蜡制品）、油渍、手汗、灰尘等污染物质，请先处理干净

大底由于是内着色发泡制品，都有不同程度的针孔出现，如果不做补土处理，表面很难做到平滑效果

；油漆配比不宜太浓也不宜太稀，太浓则会干燥不良；太稀则会填充性变差，导致很小的针孔都不能覆盖，具体鞋底做出具体施工配比，可灵活调制

使用前请充分搅拌均匀，未使用完之产品请及时进行封存处理.

不得与其他油漆混合使用。

注意事项： 使用前应充分搅拌后静置15分钟，过滤后方可使用；

漆膜完全干燥时间最少24小时，根据漆膜厚度、温度而论，有时干燥时间更长些。

被喷涂物需待墨膜中溶剂彻底挥发干后，方可叠层包装。

产品安全：产品本身通过多家国际著名检测公司检测，检测值远低于国际最新检测要求。

储存保管： 远离火源，在通风阴凉处储存

开口后如果未使用完，请立刻密封，以免挥发或污染。

使用本产品前请索要msds，并严格按内容进行操作。

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是恒泰，颜色是翠兰，保质期是12（个月），产品编号是4216，净重是3.7kG