

哑光型爽滑手感型橡胶漆 手感弹性漆 TQ1002B

产品名称	哑光型爽滑手感型橡胶漆 手感弹性漆 TQ1002B
公司名称	余姚市慈燕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:慈燕 颜色:透明
公司地址	浙江省慈溪市横河镇乌玉桥工业区
联系电话	86-574-63978377 13906746822

产品详情

弹性漆tq1002b

产品名称	爽滑型弹性漆tq1002b	
产品说明	tq1002b型弹性漆，附着性优良，抗划伤性佳，由含羟基软性聚氨酯树脂为成膜物质，以hdi类型固化剂，交联固化，同时精选进口弹性粉而制成，质地柔软、手感爽滑舒服。适用于长期接触的涂装，游戏杆、电脑鼠标、电吹风、烫发夹、笔、化妆盒、望远镜、家用电器、电动工具、汽车内饰件等。	
适用底材	abs、ps、hips、五金等（五金须用专用底漆打底后喷涂）	
测试条件		
1	喷涂底材	abs底材
2	漆膜厚度	30 ~ 35 μm
3	烘烤条件	70 °30min干燥，放置24小时后测试
4	稀释剂	cy-401
5	固化剂	cy-101a
性能指标		
1	附着性	100/100（百格测试）
2	铅笔硬度	三菱u2铅笔 h
3	汗液测试	无异状
4	耐醇性	100次
5	耐磨耗性	rca仪 70次
6	耐湿热	40 °98%rh?240h 无异状
7	耐热循环	(-30 °2h 60 °2h)?40次无异状
8	稀释比例	tq1002b：10（弹性漆）：1（固化剂）：4（稀释剂）
施工说明		
1	注意事项	a、混合前先将油漆搅拌5分钟至均匀。用较精确的电子秤或天平按混合比

		例称量，保证配比准确。油漆混合后，用干净的铝条或铁棒搅拌至完全均匀。		
		b、涂料稀释后，应用200—400目绢布过滤后再使用。		
		c、表面除油、除尘、清洁、干燥后方可喷涂。		
		d、施工时注意不要将其它种类的油漆、溶剂等混入，注意保持喷涂环境的清洁。		
2	喷枪先择	喷涂可选用口径为1.0-2.0mm的喷枪。		
3	喷枪压力	喷枪压力应调至3-4kg/cm ² 。		
4	施工温度	喷涂施工的最佳温度约为25℃，湿度在80%rh以下。		
5	表面处理	表面除油、除尘、清洁、干燥后方可喷涂。		
6	干燥条件	将喷好的工件放置5-10分钟后，在70℃下烘烤30分钟。		
7	施工方法	雾幅调为中气压至3-4kg/cm ² ，尽量喷湿工件表面，均匀喷涂2-3遍。适当调节油量，油量过小时漆膜表面容易出现颗粒。		
其它备注				
1	市场售价	全国统一售价49.9元/kg		
2	包装规格	20kg/桶		
3	保质时间	密封状态下6个月		
4	运输方式	货运（报价不含运费）		
5	发货时间	款到3日内发货		
6	税收情况	报价含17%增值税		
7	最小起订	20kg		
8	所在地	浙江（慈溪）		
9	公司账号	307006247018010003665		
10	开户名	余姚市慈燕涂料有限公司		
11	开户行	交通银行大世界分理处		
12	销售热线	0574-63978377	传真号码：	0574-63978277
13	以上所有信息由余姚市慈燕涂料有限公司提供			
中国慈燕——工业涂料首选品牌www.ciyan.com.cn				

您可以将你自己的产品毛胚发到我们公司，我们按照您的需要打制样品再寄回，同时您也可以直接带着基材到我们公司，现场做出样品。您了解后如果感兴趣,可以联系我，欢迎来电咨询。顺祝商祺！

权威检测：

1、已通过sgs公司的rohs检测，不含有害重金属，达到欧洲出口标准。“产品单价”仅供参考，具体价格根据产品实际配方为准。

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是慈燕，颜色是透明，保质期是6（个月）