

手感漆 油性漆 德莱得 透明哑光

产品名称	手感漆 油性漆 德莱得 透明哑光
公司名称	东莞市德莱得涂料有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:德莱得 颜色:透明哑光
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市黄江镇田心工业区
联系电话	86-076982555888/82555988/18925530009 13926838092

产品详情

产品简介：

是采用高级合成树脂、特殊助剂研制而成。是一种完全消光的pu涂料，表面有弹性，无光泽，同时有极佳的耐刮伤及耐磨性。涂装后的产品具有特殊柔软的触感及弹性，手感舒服，外观透明，能赋予产品高附加值。 **使用范围**
适用于用手长期接触物品的涂装，如：笔、化妆盒、电脑鼠标，望远镜，游戏机手柄，电动工具、汽车内饰件、电吹风及卷髻手柄等产品的涂装。

使用方法：

abs、pvc、pc塑胶直接喷涂，如有颜色要求，可先喷涂单组份颜色底漆，金属底材、尼龙底材或材质较差的混合塑料底材均需喷涂专业底漆后才能再喷涂弹性漆。 **性能指标：**

项目	标准	指标
1、附着力		100/100（百格法）
2、比重:		0.25/25
3、粘度		100gm/25
4、重金属含量	符合美国astm和en71重金属含量标准	
5、耐温性	70 × 50小时	
6、耐醇性	50个来回/500克荷重，不见底。	
7、耐酸醇性	5% ch2cooh 24小时5% nahco324小时无变化	

使用方法：1、先将油罐打开，用金属杆将油罐之沉淀物彻底搅匀。2、开油比例：本品：固化剂：溶剂 10：1：4将以混合之溶剂、固化剂搅匀，然后进行过滤方可使用。3、喷涂：喷涂之工作需要喷涂前用溶剂如（白电油）彻底洗干净，注意将枪咀收窄，气压开细，尽量喷湿，连续喷涂3次。枪咀直径：1.0-1.5mm 喷涂气压：2.5-4.0kg/cm⁴、烤干：喷涂后工件需摆放5分钟方可放入烤炉或生产炉进行烘烤，用60℃烤30分钟即可，如金属工件可100℃，20分钟烤干。 **注意事项**：喷得的厚度越厚，烘烤前放置的时间应该越长；金属工件上如果要涂装橡胶油，烘烤温度应提高到100℃ × 20min

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是德莱得，颜色是透明哑光，保质期是12（个月）