

# 户外静力绳 攀岩绳 登山绳 消防逃生绳 救生绳 12mm 颜色可定制

产品名称	户外静力绳 攀岩绳 登山绳 消防逃生绳 救生绳 12mm 颜色可定制
公司名称	惠民县李庄镇蓝海化纤绳网厂
价格	面议
规格参数	产品类别:绳索 品牌:其他 材质:涤纶
公司地址	惠民县李庄镇李龙吴村
联系电话	86-05433806677 18763029898

## 产品详情

产品：静力绳

直径：12mm

材质: 防水、耐磨材料(外层高强涤纶 内层高强丙纶)

承重：2500kg

用途：登山 攀岩 速降 探洞 逃生

使用逃生绳时应避免绳索接触利器，硬物或与墙角发生摩擦，那样会导致逃生绳断裂而使逃生人员发生危险。当使用逃生绳进行救援时，要正确给被解救人员佩戴安全带，且须选择正确的救援路径，操作人员亦需对双

手进行有效保护。使用逃生绳时如不可避免接触墙角，必须对绳索进行有效保护，可在与绳索发生接触的墙角处铺垫棉被，衣

服等，以缓解对绳索的损伤。在利用逃生绳逃生前的准备工作是必要的，一定要将绳索固定有足够承受能力的物体上。

请将逃生绳索远离利器及火源，否则会损伤绳索，而导致使用逃生绳时人员受伤及死亡。逃生绳仅适用于紧急状况的逃生使用，不能用于日常的劳动保护及任何其它环境。在安置好逃生绳后，非紧急状况请勿使用。

请勿使用逃生绳索进行任何形式的演练，如需演练，需有专业人员进行指导看护。

请定期对逃生绳进行安全检验，如有任何形式的破损请勿使用，必须立即更换。

适用于家庭、学校、宾馆、饭店等高层建筑场所在野外所使用的绳结，正因为常是登山，或者是救助作业时的救命工具，所以更需注意安全第一。以下就举出几个使用绳子时需注意的方面：固定绳子末端 - - 市面上贩卖的登山绳虽然都处理过了，但是若要将以公尺为单位贩售的绳索剪成适当的长度使用时，就必须将绳子的两端加以固定。如果疏忽了这件事，绳末端可能会在使用中散开而导致危险。

使用前检查绳 - - 有伤痕，或者是发生纽结情形的绳子都可能会在使用时断裂，所以使用前必须检查，若有纽结情形则须将之复原。

不弄脏绳索 - - 脏污是导致绳索劣化的主要原因，也会使其强度变差。在野外，不要将绳子直接置于地面，注意不要让油渍等附着到绳子上。此外，使用后一定要将沾在绳子上的脏污处理掉。不踩踏绳索 - - 绳索常因被踩踏而产生伤痕或劣化，此外，若是有小石子等跑进绳子内部，那么在负重时也可能会有断裂的危险。特别是在冬天的山中，若鞋上的防滑铁钉踩到那便不能再使用了。在攀岩时，也常常会不知不觉地踩到登山绳，这点也请多加留意。

不弄湿绳索 - - 即使是防水加工的绳索，也要尽量避免在容易将绳子弄湿的状况下使用，因为吸了水的绳子不但重，而且易滑，非常难以使用。

了解绳索的安全使用负重 - - 绳索所能承受的重量由粗细、材质、使用条件等情况决定，在购买绳索时，一定要向店员说明使用目的，再选择足以承受该用途重量的安全绳索。像一般市面上贩卖的十~十一厘米

## 粗的登

山绳，即使是用于须承受人体重量的状况下，也可安心的使用。不让绳子接触锐利物品 - - 当绳子碰触岩石棱角等锐利物品同时又承受较重负担时，便提高了绳索断裂的危

险性。现在，针对登山绳已制定有安全准则，在这种状况下，绝对禁止使用登山绳或者绳索。实在非用不可，

需用毛巾等加以保护，避免让绳子直接与锐利的物品接触。

不突然加重于绳索上 - - 这样做绳子将会因此而产生伤痕，即使有时表面看不出来，但内部可能已经断裂了。

所以，需留意尽量不让绳索承受太多负荷。

不将绳子借来借去 - - 没有比不知道曾被使用在什么状况下的绳子更危险的事情了。因为如果在不知情的状况

下使用了像是曾经承受过突来重量的绳索，那么绳索便有裂的可能性。所以，绝对避免向别人借曾经使用过的绳

子，或是将自己的绳子借给别人。在国外介绍的绳结法书籍中，就如同《用双手手指结绳的方法》一书介绍般的

一样，主要是用右手的拇指及食指来驱动。但实际上使用两手才能更迅速敏捷。这是在垂下的绳索的末端上打一

个称人结时使用。

本产品的产品类别是绳索，品牌是其他，材质是涤纶，最大承重是2500（kg），规格是12mm，使用范围是消防绳逃生绳救生绳安全绳登山绳攀岩绳子，承受力是2500kg，安全绳材质是涤纶