

水性石材（氟硅）防水剂 湖南

产品名称	水性石材（氟硅）防水剂 湖南
公司名称	长沙江龙化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	产地:湖南 品牌:江龙 适用范围:花岗岩
公司地址	长沙市岳麓区岳麓街道左家垅王家湾36号
联系电话	13319512973 13517495809

产品详情

一、产品简介：

jl-jl01氟硅防水剂采用美国进口原料合成用于石材、砖瓦、陶瓷、混凝土、水泥砂浆、珍珠岩、石膏及石膏板、木材等表面处理，黏土、陶土、浆分、乳胶涂料添加剂，可产生表面防水并减少水分吸收。具有可渗透、可吸收，且能够保持基底的自然外表的特性。可与空气中的CO₂或其他酸性化合物反应，在基材表层形成一层不能溶解的网状防水透气膜，具有优秀的防水效果和防渗、防潮、阻锈、抗老化、抗污染、防油、防碱等优点，避免水分吸入基底，从而减少冻融和风化引起的剥落，增加基底寿命。本产品施工简单，造价低，效果持久，耐刷洗，耐高低温（-50~150℃）。

二、使用方法：

- 1、使用前清洁基材表面，将欲处理的基面积水、污尘及其他附着物清除干净，如果有裂缝要用腻子或水泥浆填平，基材表面应平整、坚实，不得有空鼓、疏松等现象。
- 2、施工前，微微湿润基材表面以便吸收。
- 3、使用时必须先进行实验验证，使用浓度高会导致在防水表面形成白色残留物。
- 4、可采用浸泡、喷涂或涂刷等方法用抹布、海绵、毛刷、滚筒和密封喷枪进行施工。也可掺入混凝土中使用。
- 5、涂刷后使被处理表面自然晾干，表面未干前再涂刷第二遍。如使用在石材、瓷砖表面防护处理，施工后未表干前用软布抹去多余的液体，不沾水养护至少24h。

四、注意事项：

- 1、使用前，要进行小块样品浓度试验，以确定该浓度是否适合您的具体用途。

2、本产品具有一定的腐蚀性，如果不慎与皮肤接触后，请立即用水冲洗。如果接触眼睛，立即用水清洗15min并及时就医。用于家装存放时，要避免儿童接触。但本产品刷涂面干燥后碱性消失，对人体无害。

3、使用防水剂浓度过高或使用过多，干燥后在涂刷面会形成少量白色沉淀物，如用水冲洗或抹不净，需要刮擦表面去除。

4、在冬季如果温度过低，产品会产生晶体结构冻结情况，加热到室温状态，溶液恢复透明，产品有效成分不会破坏，可以继续使用。

5、建议施工中戴上防护手套、面镜，露天施工时避免吸入产品产生的雾气，在封闭环境喷涂或起雾时，建议进行局部排气。

五、包装与贮运：

本品以25 kg、35kg、250 kg塑料桶包装，在25 或以下温度储存在密封容器内，保质期12个月。本品非危险品，但为强碱性，应妥善运输、贮存。

本产品的产地是湖南，品牌是江龙，适用范围是花岗岩，防护用途是通用型，溶剂类型是水基型，溶解性能是水性，溶质成份是氟化硅型，作用机理是渗透型，防护效果是防水型，界面作用力是憎水型，规格是25kg/桶