

新品出口 双头LNBF SR 2055 系列 防水

产品名称	新品出口 双头LNBF SR 2055 系列 防水
公司名称	深圳市平方兆赫科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 降噪:0.1db 颜色:多色可选
公司地址	深圳市龙岗区宝龙工业区清风大道39号精密达数码厂区A-6和B-6
联系电话	0755-28247173 13798599921

产品详情

尺寸		mm
input frequency 输入频率	10.7--11.7ghz	11.7--12.75ghz
output frequency 输出频率	950--2050mhz	1100--2150mhz
lo requency 频率	9.75ghz	10.6ghz
lo inital currency 初始精确度 (@ 25)	± 1mhz	
lo temperature drift 温度漂移 (@ -30 +60)	± 3mhz	
lo phase noise 相对噪声 (@ 1khz offset)	- 70 dbc/hz(max.)	
(@ 10khz offset)	- 90 dbc/hz(max.)	
(@ 100khz offset)	- 110 dbc/hz(max.)	
noise figure 噪声指数	± 0.1db(typ.)	
conversion gain 变频增益	55--60db	
gain variation(over operating band) 增益变化	6 p-p(max.)	
gain flatness(any 27 mhz) 增益平稳度	± 0.5db	
cross pol. isolation 隔离度	18db(min.) 20(typ.)	
image rejection 图像抑制	40db(min.)	
1db compresstion point db压缩点	0dbm(min.)	
output vswr 输出驻波电压比	2.5:1(max.)	
lo spurious @ 22khz	- 45 dbc(max.)	
lo harmonic and non-harmonic spurious	- 55 dbc(max.)	
dc current consumption dc电流消耗	200ma(max.)	
polarization switching voltage 极化切换电压	vertical:10.5--14.5v horizontal:15.5--21v	
band switching voltage 切换电压波段	150mv--350mv	
band switching frequency 切换波段频率	high band: 22 ± 4khz tone	
regulator of ripple	20mv(max.)	
operation temperature 操作温度	- 40 -- + 65	

output connector	输出连接器	75 f type
lo shift (13v/18v)	lo位移	0khz
waterproof	防水	ipx8(typ.) 0.25kg/cm ² (min.)

本产品的加工定制是是，降噪是0.1db，颜色是多色可选，形状是双F头