

机房，酒店设备，四路捷频调制器，JM-860

产品名称	机房，酒店设备，四路捷频调制器，JM-860
公司名称	深圳市德泰克电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:JM-860 重量:1.8 (kg)
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区中航路都会100大厦B座31
联系电话	0086 755 83987065-8868 15999651924

产品详情

jm-860四路邻频电视调制器是节省空间的固定频道调制器系统，它由4个固定频道调制器组成，可方便地安装在标准的19英寸机柜上。

技术特点：

体积小，安装方便；

微电脑控制，图像伴音双锁相；

中频声表面滤波器处理，残留边带优；

高电平输出，高可靠性；

宽范围线性电源；

使用smd技术，整机稳定性好。

二、技术参数：

输出频率范围	khz	48—607
射频输出电平	db μ v	105
寄生输出抑制比	db	60 (射频输出最大时)
射频输出端反射损耗	db	13
视频调制度	%	87.5 (视频输入电平1vp-p)

视频带内平坦度	db	± 1.2
微分增益	%	3
微分相位	°	3
视频信噪比	db	60
色/亮时延差 t	ns	45
图像、伴音频率间距	khz	6500 ± 2 (pal-d/k) ; 6000 ± 2 (pal-d/i)
图像载频准确度 f	khz	5
音频载波调制频偏	khz	50
音频总谐波失真	%	1
音频信噪比	db	60
音频预加重	μ s	50
电源供电	v	ac 90~264 ± 10%
环境温度		5—50
相对湿度	%	85
工作环境大气压	kpa	86—106
外型尺寸/外箱尺寸	mm	483*140*45/550*175*80
重量	kg	1.8

本产品的加工定制是是，型号是JM-860，重量是1.8（kg），电压是AC220 ± 10%（V），外形尺寸是483*40*45（cm），包装是纸箱泡沫包装，输出频率范围是49—871MHz