

## [生产厂家]高强度复合塑料管，1-110塑合金管

产品名称	[生产厂家]高强度复合塑料管，1-110塑合金管
公司名称	浙江华丰管业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:塑合 产地:浙江杭州 品牌:丰
公司地址	金桥工业园区金秋大道37号
联系电话	86-57163328628 15968855076

## 产品详情

通信用塑合金管产品简介 高强度复合塑料管材（塑合金）综合应用了多种高分子材料，经过互穿网络合金化技术处理，具有优良的耐酸、碱、盐等化学腐蚀的性能，使用寿命至少为30年以上，埋地设计使用寿命可达50年。 具有高韧性、高抗压和搞抗压冲击性等无可比拟的突出性能。在施工过程中，无须专门固定；连接时只需涂上专用胶水后套入即可。 “丰”牌通信用塑合金管俗称“塑合金管”、“通信用高强度塑合金管”、“高强度复合塑料管”等，其优势是各类通讯电缆、通讯光缆及电力电缆等工程基础设施中替代钢管穿越马路。

### 通信用塑合金管产品特点

#### 1、耐腐蚀，环境适应性好

通信用塑合金管综合应用了多种高分子材料，经过互穿网络合金化技术处理，具有优良的耐酸、碱、盐等化学腐蚀的性能，经浙江省技术监督局检测，其指标（1.50克/平方米）达到了腐蚀性流体传输用管材的技术要求，适用于各种土壤和工作环境。如在盐碱地敷设钢管，其使用寿命仅为3~5年，而使用塑合金管道，按其指标推算使用寿命至少为30年以上，埋地设计使用寿命可达50年。

#### 2、结构新颖，抗压强度高

该新型通信用塑合金管采用了互穿网络多元合金化技术改性，利用了力学分配原理进行创新结构设计，采用了外方形内正十二边形及辅助三角形支撑的独特的增强型一体力学构架，一次挤出成型，达到分散应力支撑管体和提高抗压强度的目的，从而使该产品具有高韧性、高抗压性和高抗冲击性等无可比拟的突出性能。因此，结构、配方、工艺是该产品的三大创新点。

#### 3、应用范围广

通信用塑合金管可广泛适用于各类通讯电缆、通讯光缆及电力电缆等工程基础设施中替代钢管

穿越马路、以及其它对管线保护有特殊要求的场合，使管线运行更安全、更可靠。

#### 4、管群组合搭配方便

通信用塑合金管的创新结构设计，既达到了管体分散应力支撑和提高抗压强度的目的，又方便了管群的组合搭配，在施工过程中，无须专门固定；管道群经扎带勒紧后，还可有效地提高整体抗压能力。

#### 5、施工便捷、工程造价低

通信用塑合金管采用套管连接，接续时只需涂上专用胶水后套入即可。管材端部印刷有装配标志，方便监理人员检查是否套接到位。和钢管相比，还减轻了施工时的劳动强度。每米塑合金复合通信管的价格仅为钢管的2/3，用它替代钢管，单从材料费用一项计算，每公里工程造价就可节省近2万元，而且使用寿命远远超过钢管。

通信用塑合金管力学性能

通信用塑合金管规格型号

通信用塑合金管应用领域

“丰”通信用塑合金管，可广泛适用于各类通讯电缆、通讯光缆及电力电缆等工程基础设施中替代钢管穿越马路、以及其它对管线保护有特殊要求的场合。

本产品的材质是塑合，产地是浙江杭州，品牌是丰，公称外径是110（mm），壁厚是4.0（mm），长度是6（m），执行标准是国家相关标准，内径是98（mm）