

触摸屏四点弯曲强度试验机

产品名称	触摸屏四点弯曲强度试验机
公司名称	上海湘杰仪器仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海湘杰 型号:XJ828 类型:破裂强度试验机
公司地址	上海市奉贤区浦南路3号14幢4层F区（注册地址）
联系电话	021-61995686

产品详情

四点弯曲是指将样品放在有一定距离的两个受力点（四点弯曲夹具的下半部分）上，在受力点的上方有两个点（四点弯曲夹具下半部分）向样品施加压力，上下一共有两个点分别是施力点和受力点，该过程被称为四点弯曲实验。

xj828触摸屏四点弯曲强度试验机实现微机全程控制，可对整个材料20kn以内力值的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、低调疲劳等多项力学试验,可根据国际标准iso.jis.astm.din等国际标准和国外标准进行试验和提供数据.以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控.

触摸屏四点弯曲强度试验机主要技术

- 1、最大负荷：1、2、3、5、10、20kn（可选）；
- 2、力试验力分辨率为 $\pm 1/250000$,内外不分文件，且全程分辨率不变；
- 3、有效试验宽度：420mm；
- 4、有效拉伸空间：800mm；
- 5、试验速度：0.001~500mm/min任意调；
- 6、速度精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
- 7、位移测量精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
- 8、变形测量精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；

- 9、试台升降装置：快/慢两种速度控制，可点动；
- 10、试台安全装置：电子限位保护，紧急停止键safeguard stroke
- 11、试台返回：手动可以最高速度返回试验初始位置，自动可在试验结束后自动返回；
- 12、超载保护：超过最大负荷10%时自动保护；
- 13、主机尺寸：690 * 420 * 1600mm；
- 14、主机重量：240kg；

上海湘杰仪器仪表科技有限公司质量保证及售后服务承诺

1. 保修范围：

试验机主机在正常使用的情况下由湘杰公司保修一年，终身维修服务。主机因非人为原因造成的损坏，免费修理及更换零部件。

2. 培训：

a. 本试验机到需方场地二日内，我方人员到场调试，免费为需方2-4名操作人员进行培训，培训地点在需方公司内。

b. 培训必须达到能正确使用试验机、软件操作和一般维护和故障处理为止。

3. 维修服务：

a. 咨询服务：供方随时电话或书面解答产品使用的疑问。

b. 故障保修期内，供方4小时内为用户做出故障排除方案并通知用户，如解决不了，48小时内供方派人上门服务。

c. 保修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。

d. 如需更换设备另部件及送修，保证在七个工作日内解决。

4. 以下情况不属于保修范围：（但我方仍保证急客户之所急，积极配合，及时排除故障，仅收取维修成本费。）

a. 因不正常操作及人为或自然灾害引起的故障或损坏。

b. 非经培训专业人员操作引起的一切故障。

c. 未经我方同意自行拆卸改装任何部分（如微机、主机、线路等）造成的损坏。

d. 未经我方同意任意安装有病毒软件，任意删除计算机文件或自解注册号造成试验机不能工作。

5. 更新服务：

a. 免费为用户升级试验软件，相应所需的培训并免费提供优惠为用户扩展实验功能。（仅供同类产品）

b. 用户向我公司购买的其它附件只收取材料费和加工费，不收取管理费。

触摸屏四点弯曲强度试验机

本产品的品牌是上海湘杰，型号是XJ828，类型是破裂强度试验机，测量范围是0~30KN，外形尺寸是690*420*1600（mm），重量是240（kg），电源是220V/50HZ，加工定制是是，属性是属性值