

三相电源指示灯/行车电源指示灯ABC-2

产品名称	三相电源指示灯/行车电源指示灯ABC-2
公司名称	上海南华机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:南华 型号:ABC-2
公司地址	上海市嘉定区蕙北路1755弄9号楼
联系电话	021-39126868 13917445528

产品详情

abc-2/abc-3三相电源指示灯

适用于各种行车、吊车等用电设备滑触线上作电源指示。

主要技术参数

工作电压	ac220v/ac380v(特殊电压可定制)	电源频率	50hz~60hz
额定功率	< 8w (单灯功率) < 5w (单灯功率) (abc-2a, abc-2f,abc-2f1)	发光颜色	红, 黄, 绿, 蓝, 白 (供选择)
可视距离	> 300m	光源寿命	100,000h
工作方式	常亮	接线方法	y型接法
工作温度	-30 ~ +70	防护等级	ip65
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	材 质	冷轧板/不锈钢304 (可选)
参考重量	见选型指南		

主要功能及特点

- 外壳采用冷轧板喷塑工艺制成，坚固耐用，防腐蚀。
- 多个led发光二极管构成灯面，使用寿命长。
- 采用硅橡胶密封件，多重密封结构，防护等级高。
- 安装方式灵活方便，灯的数量及颜色可任意组合，应用范围广。

选型指南

型号	h	h1	l1	l2	w	灯板直径	防水接头	特征	参考重量
abc-2	540	480	120	95	200	100	m20	常规	5.9kg
abc-2b	540	480	120	95	200	100	m20	不锈钢外壳的abc-2	5.9kg
abc-2w	540	480	120	95	200	100	m25	abc-2室外型	5.9kg
abc-2s	540	480	120	95	200	100	m20	abc-2闪烁型	5.9kg
abc-2f	300	260	70	70	115	52	m20	常规	2.6kg
abc-2f1	300	260	70	70	115	52	m20	ac460v的abc-2f	2.6kg
abc-2a	300	260	70	70	115	52	m20	不锈钢外壳的abc-2f	2.6kg
abc-3	640	480	120	95	240	140	m20	常规	7.2kg
abc-3t	640	480	120	95	240	140	m20	超亮型的abc-3	7.2kg
abc-3a	640	480	120	95	240	140	m20	上下为箭头	7.2kg
abc-3h						140	m20	水平安装的abc-3a	7.2kg
abc-3-2						140	m27	两个灯组合的abc-3	7.3kg
abc-3-4						140	m27	四个灯组合的abc-3	9.9kg
abc-2-8						100	m25	ac3000v的abc-2（室内型）	9.5kg
abc-h2						100	m20	带报警功能的abc-2	5.7kg
abc-2-2						100	m20		2.5kg

安装使用方法

- 请检查电源与灯具额定电压是否相符。
- 灯具使用2个m8的螺丝与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。
- 掰开搭扣，打开盖板，露出接线端子排。

- 从电缆防水接头中接进电源线，按照标签上的端子定义正确连接电源线。
- 检查无误后，接通电源，对应的指示灯亮。

安装尺寸图

接线示意图

注意事项

- 使用前一定要确保电源接线部分正确无误。
- 本产品工作时候会有温升，属于正常情况。
- 在产品工作的时候，请勿打开灯体任何部分，防止发生危险。
- 本产品为密封结构，非专业维修人员请勿拆装，一经发现，本公司一律不予保修。
- 请务必按照上述方法正确使用本产品。

销售热线：400-821-7000

销售邮箱：sales@nanhua.com

本产品的加工定制是是，品牌是南华，型号是ABC-2，光源功率是《8（单灯功率）（W），电压是AC220/AC380（V），灯罩型式是LED，灯座型式是冷轧板喷塑，外形尺寸是540*200*95（mm），主要适用范围是各种厂区港口行车，吊车等