

玻纤套管、纤维管（图）硅橡胶

产品名称	玻纤套管、纤维管（图）硅橡胶
公司名称	无锡市福顺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:硅橡胶 用途:电子、电机、变压器等 公称外径:0.5-30.00（mm）
公司地址	无锡市惠山区嘉洲花园洋房87-1603
联系电话	0510-83593786 18921178355

产品详情

硅树脂玻璃纤维套管（矽质套管或自熄管）产品特性： 耐压等级：1200v~2500v；
温度范围：-60~+200； 阻燃性：ulvw-1； 自熄时间：10秒； 体积电阻：10；

耐热等级：h级绝缘 常用规格:内径 0.5~ 25mm；

常用颜色:白色/黑色/红色/蓝色/黄色等,其它可按要求定做.产品说明： 硅树脂玻璃纤维套管,是由无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以硅树脂高温处理而成。具有一定的介电性能,良好的自熄性和优越的柔软性。广泛应用于电机、家用电器、电子产品、灯饰、电热设备、特种灯具等高温场所的绝缘保护.产品均已通过ul及sgs认证,符合欧盟rohs环保要求,交货及时,价格优惠,产品在国内外都有好评,愿为海内外厂商服务。

执行标准：gb / t7093-1993。

underwriters laboratories Inc.file e 220807

内径(mm)inner diameter		壁厚 (mm) wall thickness
标称nominal	公差tolerance	
1 ~ 3.5	+0.30/-0.10	0.50
4 ~ 10	+0.50/-0.30	0.70

本产品的材质是硅橡胶，用途是电子、电机、变压器等，公称外径是0.5-30.00（mm），壁厚是0.1（mm），长度是1000000（m），产商/产地是江苏