

wago连接器 建筑布线快速连接器 SP-222-413电线电缆连接器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | wago连接器 建筑布线快速连接器 SP-222-413电线电缆连接器 |
| 公司名称 | 合肥市沃炼工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:saipwell/赛普 型号:SP-222-413 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州 仙岩镇河口塘工业区 |
| 联系电话 | 86 021 33050667-8083 15002157027 |

产品详情

供应 wago连接器 建筑布线快速连接器 sp-222-413电线电缆连接器建筑装饰布线及照明灯具电器连接器——帮您消除电气连接的安全隐患据统计，建筑物火灾70%的原因来自电气，而由电气原因引起的火灾中80%的原因又出在电线的连接上。以往，电气连接中使用胶布、压线帽，它们产品本身的制作工艺就非常简单粗糙。胶布使用寿命较短，时间一长就会变干、失去粘性甚至脱落，其接头部分就会裸露造成接触不良，形成隐患，很容易发生触电等人身伤害；同时，出于接触不良而产生打火也会引起火灾。现在，连接器能彻底帮您消除电气连接的安全隐患。连接器采用了先进的弹簧夹持连接技术，使用了最好的电气绝缘材料，导电材料，具备了高可靠性、高安全性、高效率、免维修、降低检修成本等突出优点，因而日益成为建筑业和装饰业的首选。具有以下显著优点：1、安全性选用最好的阻燃绝缘材料改性尼龙pa6.6，使用寿命长，不腐蚀，耐老化，耐压4kv，温度120度可正常工作。2、可靠性弹簧夹持技术连接可靠，不脱落。由于紧固力可随导线粗细自动调节，因而使导线接触可靠，不受安装技术影响。因此，phnix连接器可以在任何时候，任何情况下使导线连接可靠，抗震动和免维修。3、高效性在使用中无需工具，任何人都可以操作，一插即可，大大减少接线工作时间，比传统的连接方式效率提高80%以上。4、实用性连接器的压线范围很宽，就连接盒连接器（218系列）而言，它的压线范围从0.75到4mm²，在实际操作中有很强的实用性。针对空调、热水器回路使用4mm²导线，还有压线范围从1.5到4mm²的连接器，针对灯具的连接，照明灯具连接器（228系列）更加优秀，它既解决了高空作业带来的不便，又解决了软、硬导线不好连接的技术问题。可以说集安全性与实用性于一体。品名 规格外壳绝缘材料 聚碳（pc）内芯绝缘材料 尼龙（pa66）阻燃等级 ul94vo接触材料 磷青铜弹簧夹持 不锈钢接触点镀层 镀锡额定电流 20a剥线长度 12—13mm可接单股导线 0.75—2.5mm²可接多股导线 1.5—2.5mm²接线方式 插线式接线方向 正面污染等级 环保可承受冲击电压 4kv

本产品的加工定制是否，品牌是saipwell/赛普，型号是SP-222-413，应用范围是电缆，种类是闭端子(压线帽)，接口类型是AC/DC，支持卡数是多合一，形状是矩形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是高频，接触件材质是铜不锈钢，绝缘体材质是pc/尼龙，品名是wago连接器