

LED接线端子 金笔接线端子 耐高温闭端端子 CE1 CE2

产品名称	LED接线端子 金笔接线端子 耐高温闭端端子 CE1 CE2
公司名称	苏州恩沃苏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:金笔 型号:CE1
公司地址	苏州市狮山路峰汇大厦15F
联系电话	86-0512-68709837 18962139586

产品详情

名称：金笔ce1x ce2x ce5x 安全型闭口端子奶嘴压线帽

特点：金笔品牌，符合ul、csa、cqc安规认证，出口专用，有证书提供。

标准化包装（1000个/包，量大可优惠）

耐高温闭端端子(150)

胶壳：pa66工程塑料，ul 94v-0阻燃等级，耐高温，绝缘佳。特

点：共有二种规格，适用电线no.22-no.10 awg。工具：气动-muromoto tekko mr-30a与Izumi

ac-5nd； 手动-lobster ak-25。认证：通过ul列名，csa与cqc认证。用

途：适用于各种器产品、灯饰及家庭配线等接线器材。

订单编号	颜色	适用电线	电气规格	安规认证	包装单位
ce2 150c	白色	#22-#14 awg,cu	电压：300 volt max.温 度：150 (302 ° f)		1,000 pcs/ba g20,000 pcs/ctn

ce2x 150c	白色	#22-#14 awg,cu	电压：300 volt max.温 度：150 (302 ° f)				1,000 pcs/ba g20,000 pcs/ctn
ce5 150c	白色	#22-#10 awg,cu	电压：300 volt max.温 度：150 (302 ° f)				1,000 pcs/ba g10,000 pcs/ctn
ce5x 150c	白色	#20-#12 awg,cu	电压：300 volt max.温 度：150 (302 ° f)				1,000 pcs/ba g10,000 pcs/ctn

压线钳工具请另咨询客服！

本产品的加工定制是否，品牌是金笔，型号是CE1，应用范围是LED，种类是闭端子(压线帽)，接口类型是1394，支持卡数是二合一，读卡类型是XD，形状是圆形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是铜镀锡，绝缘体材质是PA66，芯数是12，针数是12，线长是100（mm）