

QZD-C自动洗胃机

产品名称	QZD-C自动洗胃机
公司名称	扬州慧科电子有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:苏食药监械（准）字2012第2540056号 设备名称:QZD-C自动洗胃机
公司地址	江苏省扬州市江都区仙女镇双仙北路258号
联系电话	0514-86820098 13605253744

产品详情

性能特点：

- 1、自动洗胃机由压力泵（气泵）、控制管路、控制电路、机箱等组成；
- 2、洗胃机采用压力传感器和计算机单板机控制,实时动态参数显示，实现了洗胃的自动化；
- 3、自动数码显示洗胃压力和洗胃次数,发光二级管显示洗胃状态；
- 4、进入洗胃状态后自动记录洗胃次数，并可随时清零；
- 5、大通径管路进出，确保不会堵塞；
- 6、进、出胃压力可根据不同的患者需要任意设置；
- 7、全塑外壳，美观大方；
- 8、压力绝对值在47kpa~67kpa范围中；
- 9、工作环境：温度:+5 ~ +40 ，相对湿度：25 不超过80%，大气压力：86kpa~106kpa；
- 10、洗胃机按防电击类型及程度分类为 Ⅱ类设备b型应用部分，运行模式为连续运行，ipx0、非ap型或apg型普通设备；
- 11、产品符合gb9706.1、yy0505相关要求。

技术指标：

- 1、电源：ac220v \pm 22v , 50hz \pm 1hz ；
- 2、输入功率： 140va ；
- 3、工作噪音： 65db(a) ；
- 4、进胃压力设置： 0.067mpa ；
- 5、出胃压力设置： -0.067mpa ；
- 6、进胃液量： 350ml/次,出胃液量： 450ml/次 ；
- 7、进出胃时间： 30s/次 ；

注：进、出胃液量随进、出胃压力的设置值大小而变化。

features:

- 1、 automatic paunch flusher from pump (vacuum pump) and control tube road and control electric circuit and machine box and etc constitute;
- 2、 pressure sensor and cpu are applied to the electrical control, the its ability is solid of the dynamic state parameter pass screen manifestation to come out, it realization wash stomach of automation;
- 3、 automatic digital display gastric lavage pressure and gastric lavage number, led two display state of gastric lavage;
- 4、 into the gastric lavage state automatically record the number of gastric lavage, and can be removed at any time records;
- 5、 the strong dirt change to defend to block up the structure and big path tube roads to pass in and out, insure will not stop;
- 6、 the of pressure amount of coming in and coming out of stomach can be enactment discretionarily based on the requirement of the patient;
- 7、 it of outer shell adoption plastics of, it beauty generous;
- 8、 pressure absolute value: 47kpa ~ 67kpa;
- 9、 work environment: temperature: +5 ~ +40 , relative humidity: 80%(25) , atmospheric pressure: 86kpa ~ 106kpa.
- 10、 it according to type and degree classification of the protection electric shock, it is the equipments b type application part, circulate mode for continuous circulate, ipx0, is not ap type and apg type common equipments;
- 11、 it meet the related request of the iec60601-1、 iec60601-1-2.

technique:

- 1、 power supply: ac220v \pm 22v, 50hz \pm 1hz;
- 2、 input: 140va;
- 3、 noise: 65db;
- 4、 rinsepressureconstitution: 0.067mpa;
- 5、 suctionpressureconstitution: -0.067mpa;
- 6、 rinse capacity: 350ml/every time , suction capacity: 450ml/every time;
- 7、 pass in and out time: 30s/every time.

note :rinse and capacitygastric withrinse and suctionpressureconstitutionpressure set value size changes.

本产品的药（械）准字是苏食药监械（准）字2012第2540056号，设备名称是qzd-c自动洗胃机