

25kg手动打压泵试压泵、水管压力测试仪、压力泵、ppr管道测压机

产品名称	25kg手动打压泵试压泵、水管压力测试仪、压力泵、ppr管道测压机
公司名称	诸暨市店口开翔机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:沪康 型号:25KG 驱动方式:手动
公司地址	诸暨市店口镇牛皋社区(六村自然村)
联系电话	057587653593 18258558517

产品详情

备注：本店铺运费未设置好，拍下后，请联系客服改价，自动拍下并付款无效，谢谢亲们的理解

sb-2.5mpa产品介绍：

压力：2.5mpa

流量：13ml/次

适用范围

适用于水、或者液压油作介质，对各种压力容器、管道、阀门等进行压力试验，亦用于液压能源，提供所需要的压力；适用于化工、建筑、水暖、石油、煤炭、冶炼、造船等行业。

正常自来水水压为0.3mpa,高层住宅为0.4mpa，水管试压一般增压至0.8mpa-1.0mpa。(自来水0.1mpa为1kg压力)

试压的具体步骤如下

把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈，成一根管了，试压泵接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压，在测压前要封堵所有的堵头，关闭进水总管的阀门。

测压时，摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右，也就是说现在的压力是正常水压的3倍

保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样，ppr、铝塑ppr、钢塑ppr等焊接管是30分钟水管打压试验结果判断：在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头，堵头都不能有渗水，有的人说堵头渗水没事，那是骗人的，堵头渗水就直接影响试压泵的表针，表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。试压泵在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的，同时也说明试压泵也是正常工作状态。此外，切记：每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象

本产品的品牌是沪康，型号是25KG，驱动方式是手动