

GA103-150 投光灯 GA103-70

产品名称	GA103-150 投光灯 GA103-70
公司名称	温州荣朗电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:荣朗照明 型号:GA103-150
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-61710652 13375877536

产品详情

温州荣朗照明：0577-61728250 13375877536 qq：598350715

ga103投光灯选型规格：

- ga103-70wj 金属卤化物灯（mh气体放电灯） 70w
- ga103-100wj 金属卤化物灯（mh气体放电灯） 100w
- ga103-150wj 金属卤化物灯（mh气体放电灯） 150w
- ga103-250wj 金属卤化物灯（mh气体放电灯） 250w
- ga103-1000wn 金属卤化物灯（mh气体放电灯） 1000w
- ga103-70wn 高压钠灯（hps气体放电灯） 70w
- ga103-100wn 高压钠灯（hps气体放电灯） 100w
- ga103-150wn 高压钠灯（hps气体放电灯） 150w
- ga103-250wn 高压钠灯（hps气体放电灯） 250w
- ga103-400wn 高压钠灯（hps气体放电灯） 400w
- ga103-1000wn 高压钠灯（hps气体放电灯） 1000w

备注：金属卤化物灯（mh气体放电灯）为白光，高压钠灯（hps气体放电灯）为淡黄光。

ga103投光灯适用荡围：

ga103投光灯适用于各种大型作业、现场施工和建筑物立面等场所的大范围照明，也可满足城市景观以及工程照明设施等照明的需要。

ga103投光灯产品特性：

灯体内部结构和材料双重减震，整体抗震性能好。选用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳永远不生锈，永不腐蚀

ga103投光灯选用高效气体放电光源，节能、寿命长、灯泡使用寿命高达15000小时以上。zt6900特别适合户外大面积无人看守照明。

具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。灯具整体温度低，散热性好，性能稳定。选用滚边等新技术，确保外壳整体性能好，密封可靠，防水防尘。

ga103投光灯可选用座式、壁挂式、吸顶式等方式安装，操作简单方便。

ga103投光灯技术参数：

额定电压：ac220v 50hz

光源类型：金属卤化物灯（mh气体放电灯）高压钠灯（hps气体放电灯）

光源功率：70w、100w、150w、250w、400w、1000w

防护等级：ip65

绝缘等级：i

防腐等级：wf2

进线口螺纹：g3/4

引入电缆：10~14mm

距高比：2

外形尺寸：422x450mm 585x480mm

总重量：13kg 19kg

质量保证：

本公司产品严格按照iso9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包。产品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。产品实行七年保用（光源电器保用1.5年）。质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换。所供产品在质保期内如出现质量问题，维修费用由我司承担。

本产品的加工定制是是，品牌是荣朗照明，型号是GA103-150，类型是节能投射灯，防护等级是IP65，光源功率是250/400（W），电压是220（V），主要适用范围是适用于各种大型作业、现场施工和建筑物立面等场所的大范围照明，也可满足城市景观以及工程照明设施等照明的