

# 德润宝烘缸涂料COTAC 25H

产品名称	德润宝烘缸涂料COTAC 25H
公司名称	北京裕嘉润科贸有限公司
价格	面议
规格参数	有效物质:助留剂 型号:烘缸涂料COTAC25H 品牌:德国德润宝-北京专卖
公司地址	北京市顺义区后沙峪
联系电话	010-61403580 13811197957

## 产品详情

德润宝北京专卖-北京裕嘉润商贸有限公司烘缸涂料 cotac 25h

cotac 25h是一种贴缸剂，适用于多种类型的纸浆。cotac 25h可在烘缸表面快速形成均匀、稳定、柔软的涂层，在涂层的作用下，使纸幅紧贴在烘缸表面。

应用cotac25h试剂与剥离剂形成的涂层易于控制。通过改变其化学成分和用量可以调整涂层厚度，伸长和强度，以及其它的工艺参数。

cotac 25h符合fda法规21第1章176.170 ~ 176.210及bgvv第36章的规定。

cotac 25h的优点主要表现在以下几个方面：

- I 使纸紧贴在烘缸表面
- I 易于控制起绉
- I 调节纸幅的水分分布
- I 阻隔刮刀与缸体的直接接触，延长刮刀寿命，降低刮刀与烘缸的接触压力
- I 提高机器生产效率

应用

一般情况下，可直接把cotac 25h稀释液喷涂在缸体表面或喷涂于头道压辊的毯带上。

建议用量(使用专用喷涂设备)：0.2 ~ 5kg/t纸。

## 储存

cotac 25h宜于5 ~ 35 ℃下保存。储存期6个月。

## 包装

cotac 25h以208升或1立方米塑料桶装运。

本产品的有效物质是助留剂，型号是烘缸涂料COTAC25H，品牌是德国德润宝-北京专卖，产品规格是烘缸涂料COTAC25H，执行标准是FDA法规21第1章176.170 ~ 176.210及BgVV第36章的规定，主要用途是贴缸剂，适用于多种类型的纸浆，应用范围是造纸厂烘缸专用，CAS是见资料