

-矿用隔爆型移动/变电站/***变压器**KBSGZY

产品名称	-矿用隔爆型移动/变电站/***变压器**KBSGZY
公司名称	乐清市威肯电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:10KV 电源相数:三相 额定功率:2500
公司地址	乐清市
联系电话	86-1505-8999112 13017893858

产品详情

供参考规格型号：kbsgzy-1000/10 kbsgzy-800/10

kbsgzy630/10 kbsgzy-1500/10

kbsgzy-400/10 kbsgzy-315/10

kbsgzy-200/10 kbsgzy-100/10 kbsgzy-50/10

用途：矿用隔爆型移动变电站是一种可移动的套供变电装置，它适用于有甲烷混合气体和煤尘等有爆炸危险的矿井中，将6、10kv电转换成400（380）、693（660）、1200、（1140）、3450（3300）v煤矿井下所需的低压电源。矿用隔爆型智能化移动变电站用高压配电开关、矿用隔爆型移动变电站用干式变压器、矿用隔爆型移动变电站用智能化低压保护箱三部分组成。配置kj2000矿用自动控制及综合监测监控系统可实现供电设备自动，实现变电所无人值管理。保护功能当移动变电站中变压器短路、断相、超温或低压供电发生过载、短路、漏电、漏电闭锁、过电压、欠压等故障进，切断高压侧开关实现保护。高低压开关配置标准rs485/332通讯接口。配置于kj2000矿用自动化控制及综合监测监控系统中可达到遥控、遥测、遥信、遥调等四遥功能。用户也可选用高压负荷开关与低压真空馈电开关配置移动变电站高低压侧。矿用支架灯|矿用led巷道灯|矿用隔爆型投光灯|矿用声光组合电铃|矿用语音信号装置|矿用真空开关开关|矿用高压电缆接线盒|矿用低压电缆接线盒|矿用控制按钮等防爆电器优质供应商。

本产品的电压比是10KV，电源相数是三相，额定功率是2500，防潮方式是灌封式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是振达-红旗，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是环型，外形结构是卧式，效率()是8888，型号是KBSGZY，应用范围是矿用