

铜管焊接，空调铜管焊接，铜管焊接机，高频焊接设备

产品名称	铜管焊接，空调铜管焊接，铜管焊接机，高频焊接设备
公司名称	余姚市拓高机械设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:拓高 型号:TG-18 材料及附件:电焊钳
公司地址	浙江余姚市镇北路52-8号
联系电话	86 0574 62128756 18058226373

产品详情

本设备用途：

金属焊接应用范围:

各类硬质合金刀头,车刀,铣刀,刨刀,金钢厂锯片,锯齿的焊接,磨具,钻具,刀具的焊接;其它金属材料的复合焊接.如黄铜,紫铜部件,阀门,不锈钢锅底等.

本产品技术为市场上最新最技术，汇集多名国内外知名专家的科研成果，成功的由最

初的电子管技术 晶体管mosfet技术 igbt模块技术之间转换升级。所有机型都

配有igbt模块技术，使产品稳定性方面做到更好! 不断追求，没有最好，只有更好！

本产品技术数补充：

1.工作电源：

单相220v 50hz 和380v 50hz

2.水温保护点：40

3.重量：16-100kg

4.外形尺寸：

180x330x410 610x280x540.

本产品优点：

- 1.重量轻、体积小.
- 2.提纯效率高。
- 3.安装方便操作简单。
- 4.升温速度快，升温后温度恒定。
- 5.此设备操作安全、环保。
- 6.保护全：设有过压、过流、进热、缺水等报警装置，并自动控制和保护

技术参数：						
型号	工作电压	振荡频率	输出电流	冷却水量	机器重量	外寸
tg-2kw	220v	100-250khz	100-500a	7.3l/min	15kg	490x240
tg-15kw	220v	1-100khz	200-600a	7.5l/min	35kg	490x240
tg-25kw	380v	1-100khz	200-1200a	7.5l/min	55kg	590x260
tg-35kw	380v	1-100khz	200-1300a	7.6l/min	70kg	主机590 320x360
tg-45kw	380v	1-100khz	200-2000a	7.6l/min	90kg	主机600 320x360
tg-60kw	380v	1-100khz	200-2000a	9l/min	120kg	主机600 390x450
tg-80kw	380v	1-100khz	200-2000a	9l/min	140kg	主机600 390x450
tg-100kw	380v	1-100khz	200-2000a	10l/min	180kg	主机710 400x670

金属淬火应用范围:

各类五金工具，电动，液压，汽动元件，汽配，摩配等机械金属部件的表面，内孔，局部或整体淬火。如锤，刀，剪，钳及各类轴，凸轮，链轮，齿轮，汽门，球头销等及大型机床配件和球墨铸铁的淬火，国内众多生产链轮和齿轮的厂家均已采用本公司设备进行热处理。

金属加热应用范围:

1. 各类标准件紧固件及其它机械零配件，五金工具，直柄麻花钻的热墩，热轧。2. 对金属材料加热，以便拉伸，造型，压花等。如钢管拉伸，弯管，砸头；铁丝，钢丝加热制钉3. 铝塑管，电缆，电线的加热覆膜；食品，饮料，制药行业使用的铝箔封口，金属的预热膨胀等

金属退火应用范围:

对金属材料加热退火.如钢管拉伸,弯管;砸头,铁丝,钢丝加热制钉,不锈钢制品退火,拉伸,胀型,去应力.

金属焊接应用范围:

各类硬质合金刀头,车刀,铣刀,刨刀,金钢厂锯片,锯齿的焊接,磨具,钻具,刃具的焊接;其它金属材料的复合焊接.如黄铜,紫铜部件,阀门,不锈钢锅底等.

本产品的品牌是拓高,型号是TG-18,材料及附件是电焊钳,电流是交流,作用对象是金属,作用原理是脉冲,用途是焊管,动力形式是感应涡流,焊炬冷却方式是水,可焊管子最大外径是1000mm,可焊管子最小外径是0.01M,重量是30,是否提供加工定制是否