

液压油缸 柱塞液压缸 中间铰轴式

产品名称	液压油缸 柱塞液压缸 中间铰轴式
公司名称	包头市液压机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:柱塞液压缸 安装形式:中间铰轴式 型号:BYCD250
公司地址	内蒙古自治区包头稀土高新区劳动路80号
联系电话	86 0472 5185208 13734807840

产品详情

类型	柱塞液压缸	安装形式	中间铰轴式
型号	BYCD250	压力范围	250 (MPa)
品牌	包头液压	适用范围	冶金、机械动力设备
产品别名	油缸	速度范围	0.5 (m/s)
杆径	22-400 (mm)		

该系列液压油缸的基本参数符合iso标准和国家标准，安装形式和尺寸符合德国钢厂标准和iso3320,与rexroth公司的cd/cg250系列有互换性，具有结构坚固耐用，承载能力强，稳定性好、缓冲性能高，便于安装使用，保养经济等特点。

该系列液压油缸适合工作于非常恶劣的工况，故在冶金、矿山、起重、运输、机床、石油化工、科研、军工等行业得到了广泛的应用。

适用介质：矿物油、磷酸脂，水-乙二醇

工作压力：25mpa

结构形式：

- 1、两端法兰采用组件式结构，杆部防尘蜜蜂为可换式结构，便于维修。
- 2、缓冲油缸两端盖设有节流阀和单向放气阀。
- 3、活塞杆镀硬铬或淬火镀硬铬。

密封：采用国产和进口两种，用户可选择。

防尘：采用无骨架式密封圈。

油口连接螺纹：采用国标公制、英制或分体法兰，用户可选择。

规格品种：14种缸径分别按两种速比组成28种规格，共272个品种供用户选择。

适用温度：-30~+1000c

运行速度：0.5m/s

介质清洁度：nas9

超出以上数据要求的液压缸，可特殊订货