

内蒙古 包头护栏网 带框护栏网基地=双钰护栏网厂

产品名称	内蒙古 包头护栏网 带框护栏网基地=双钰护栏网厂
公司名称	包头市东河区双钰丝网门市部
价格	25.00/平米
规格参数	品牌:双钰 型号:SY--021
公司地址	包头市豪德五金批发市场东北区10栋23号
联系电话	0472-7159404 15848216168

产品详情

内蒙古框架护栏网基地，河北旗隆护栏网厂生产框架护栏网产品用途及特点介绍

用途：主要用于公路（高速公路护栏网）、铁路、民用建筑、水利等建设，各种机械、电器、窗户的防护及水产养殖等。特点：钢筋网采用全自动交叉焊接而成，焊点整洁无损伤，强度极佳；表面处理方式采用外表面pe或pvc浸塑，该技术处理方式先进且成熟，能全方位吸附包裹产品表面，附着力和防腐性极强，且pe & pvc材料具有无毒无害，防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达5-10年。具有日久抗腐蚀，抗紫外线的特性。网面具有较强的抗冲击力。强度高、钢性好、造型美观、视野宽广，安装简便、感觉明亮、轻松。其他未列明规格请来电咨询，可按顾客设计要求订做或推荐合理产品方案。我们提供产品应用方案及具体产品规格的推荐、自有设计图纸的成本预算，欢迎来电来函咨询、实地来厂考察，洽谈合作。

框架护栏网产品规格详细介绍

网面：采用优质盘条作为框架护栏网生产的原料，材质为q195。

表面处理：镀锌，热浸塑，喷塑。热浸塑框架护栏网是客户最青睐的表面处理方式。

网片尺寸：1700mm高×2500mm宽、1800mm高×2500mm宽、1800×3000、2000×3000、1500×2500等。

丝径(焊网钢丝直径)范围：∅ 2.5mm- ∅ 6.0mm; 常用规格∅ 3.0mm, ∅ 3.2mm, ∅ 3.5mm, ∅ 3.8mm, ∅ 4.0mm。网孔尺寸：25×75mm-150×300mm；以50×100/75×150/50×200/60×150最为常见。

边框：边框：20×30或20×40mm矩形截面焊管；0.8/1.0/1.2/1.5mm厚方管。

立柱：∅ 48mm×1.0/1.2/1.5/2.0mm厚圆管。通常可选择普通圆管，顶端盖有塑料盖或防雨帽。表面防腐处理方式：框架护栏网产品生产采用电镀锌丝或热镀锌钢丝焊接成型后浸塑；或是低碳钢黑丝焊接直接浸塑(pe)；或先焊接成型后再采用电镀+浸塑；镀锌+喷塑，喷漆等方式。安装配件：焊接好框架的网片和立柱靠螺丝和各种特殊的金属卡子或者使用绑丝连接的。所用的螺丝均为自动防盗的。框架护栏网配件也可以按照客户的不同要求来具体设计。