

德国进口双金属带锯条 BOTOER M42锯条批发 全网低

产品名称	德国进口双金属带锯条 BOTOER M42锯条批发 全网低
公司名称	佛山市禅城区优特尔五金工具经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德口进口BOTER 型号:34*4120*1.1
公司地址	广东 佛山市禅城区 文昌路火车站批发市场D区21号
联系电话	075782800119 13929984481

产品详情

一、主要适用锯切材质：

适用于铁、铜、铝合金、橡胶、塑料等金属材料的加工

二、主要特性：

- 1、高精度、长寿命
- 2、强韧性、抗张力、耐久性
- 3、规格齐全,交货期短

三、正确使用锯条说明：

高效率的锯切是每一位用户和操作员所希望的目的，然而高效率的锯切必须建立在正确使用锯带的情况下才能实现。

正确的使用“适当的锯带”应当注意以下几点：

- 1.线速度：过快的速度，会产生过多的热量，会使锯齿变钝或打掉锯齿。
- 2.进给速度：过快的进给速度，会造成打齿或锯带断裂；进给速度太慢，压力不足，会使材料变硬，使磨损加快。
- 3.张紧力：过大的张紧力会造成锯带断裂；张紧力不足，会损坏锯带或导致切斜，稍稍超过规定的张紧

力来张紧锯带比低于规定张紧力要好一些。

4. 锯床的使用环境：不正确的使用或锯带轮没校正，会破坏锯带或缩短锯带的使用寿命。

四、带锯条详细介绍

齿形：3/4 2/3 3/4t 抗拉：4/6 5/8 6/10 8/12 10/14

齿形众多，附管材和型材的切割选择齿形表

常见齿形

3/4t 抗拉：适合锯切空心的管件，比如，不锈钢管，无缝钢管，空心异形类材料的。

3/4适用于：锯实心的材料，比如碳钢，模具钢，工具钢，轴承钢，合金钢，镍基合金钢等。

2/3适用于：切锯较软的材料如铜，铝等较软的材料

4/6适用于：切锯细管，硬度较高的材料，如日本模具钢

本产品的加工定制是是，品牌是德口进口BOTER，型号是34*4120*1.1，材质是M42，全长是4120（mm），宽度是34（mm），齿距是3/4（mm），厚度是1.1（mm），适用范围是铁、铜、铝合金、橡胶、塑料等金属材料的加工