

固纬电源GPR-50H15D 金力通

产品名称	固纬电源GPR-50H15D 金力通
公司名称	济南金力通电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Gwinstek/固纬 型号:GPR-50H15D
公司地址	山东省济南市闵子骞路19号
联系电话	0531-69952838 15726119052

产品详情

详细技术指标

规格

定电压操作	
调节率	电源调节率 $< 0.01\% + 3\text{mv}$ 负载调节率 $< 0.01\% + 5\text{mv}$ ($< 10\text{a}$) $< 0.02\% + 5\text{mv}$ (额定值 $> 10\text{a}$)
涟波与杂讯	$< 2\text{mvrms}$ 5hz ~ 1mhz
回复时间	$< 100 \mu\text{s}$ (50%负载变动,最小负载0.5a)
输出范围	0至额定电压连续可调
定电流操作	
调节率	电源调节率 $< 0.2\% + 3\text{ma}$ 负载调节率 $< 0.2\% + 3\text{ma}$
涟波电流	$< 5\text{marms}$ ($< 20\text{a}$), $< 20\text{marms}$ ($< 50\text{a}$), $< 100\text{marms}$ ($< 100\text{a}$)
输出范围	0至额定电流连续可调
表头	
数字式	3 1/2位数0.5" led显示准确度+ (0.5%读值+ 2位数)
绝缘	
机壳对端子	100m or above (dc 1000v)
机壳对电源线	100m or above (dc 1000v)
使用电源	
	交流120v+10%, 50/60hz (交流220v,或240v order made)
附件	
	操作手册x 1,测试线gtl-105 x 1($< 3\text{a}$) or gtl-104 x 1($< 10\text{a}$)或not available $> 10\text{a}$ or 600v
尺寸	

430(宽) x 178(高) x 572(长) mm	
注：可接受从8伏特到1000伏特与0.5安培到75安培低于1k伏安之特殊规格订制。	

特点．高调节率0.01%．固定电压与固定电流操作功能．低涟波与低杂讯．过载与极性反向保护功能．3 1/2位数0.5"

led显示．适合长时间寿命试验使用．过电压与过电流电源跳脱保护装置．10回转电位控制器

本产品的加工定制是否，品牌是Gwinstek/固纬，型号是GPR-50H15D，输入电压是AC120 ± 10%，输出电压是500V，输出功率是750W，工作效率是见参数，产品认证是CE