

DM302-10CC/DM301-C0CC信号隔离配电器/智能信号隔离器模块

产品名称	DM302-10CC/DM301-C0CC信号隔离配电器/智能信号隔离器模块
公司名称	上海达识仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:DM302-10CC 品牌:达识
公司地址	上海市金山区漕泾镇共建路162号
联系电话	02151872832 13316907792

产品详情

上海达识供应dm302隔离配电器向现场二线制变送器提供电源，同时将现场二线制变送器的电流信号转化为4~20madc或1~5vdc直流信号输出。

主要技术指标

供电电源：24vdc ± 10% ；

配电电源：18.5vdc~28.5vdc

输入信号：4~20ma（二线制变送器的输出）

输出负载：电流输出 750 、电压输出 500k

精 度：±0.1%f.s

温度飘移：±100 ppm/

绝缘电阻：100m /500vdc

功 耗： 1.5w

规格型号及代码

型号	说明

dm 302-	i	ii	iii	iv	隔离配电器
输入1信号	1				现场二线制变送器输出信号4~20madc
输入2信号	0				无输入2
	1				现场二线制变送器输出信号4~20ma
输出1信号			3		1~5vdc
			c		4~20madc
输出2信号				0	无输出2
				3	1~5vdc
				c	4~20madc

本产品的加工定制是是，型号是DM302-10CC，品牌是达识，材料是塑胶，测量范围是0-50，重量是0.25 (kg)，外形尺寸是22.5 × 100 × 115 (mm)，适用范围是冶金，适用介质是化工