

## ZK-3可控硅触发器(图)

产品名称	ZK-3可控硅触发器(图)
公司名称	乐清市贝凯电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:贝凯 逻辑功能:JK触发器
公司地址	柳市苏吕工业区贝凯大厦
联系电话	0086-577-27860780 13634217166

## 产品详情

### 一、概述

zk系列可控硅电压调整器和xct-19(1/2)、xft-19(1/2)、tz-09(1/2)、te-090(1/2)、xtm-290(1/2)、xmt-19(1/2)、tesa-890(1/2)等仪表及 kp(ks)-200a(三相为500a) 的可控硅元件配合,能作为单相或三相的电压功率调整,从而对电阻炉的炉温进行自动控制.其调节精度较高,抗干扰能力强.为适应技术发展和市场需要,方便用户该系列均有改进型产品.改进后的zk系列仪表采用集成电路,使仪表的触发脉冲的幅值`宽度`导通角均有所增加,提高了仪表的可靠性,使应用面更加广泛。

### 二、主要技术参数

型号	相数	触发形式	同步方式	手动调节	自动输入限幅	冷态软启动
zk-1	单相	移相触发	与电源同步	有	利用反馈调节实现	利用反馈调节实现
zk-01	单相	过零触发	与电源同步	有	有	有
zk-3	三相	移相触发	三相自同步	有	有	利用反馈调节实现
jzk-03	三相	过零触发	a相同步bc相内部移相	有	无	有
zk-03	三相	过零触发	a相同步bc相内部移相	有	有	有

电源电压:220v 输入信号:0-10ma 脉冲输出 550元/台

电源电压:220v 输入信号:4-20ma 脉冲输出 660元/台

电源电压:220v 输入信号:0-10ma 脉冲输出 660元/台

电源电压:220v 输入信号:4-20ma 脉冲输出 660元/台

销售热线:0577-27860780 13634217166

本产品的加工定制是是，品牌是贝凯，逻辑功能是JK触发器，基本器件是双极型触发器，触发方式是电平触发器，型号是ZK-3，存储数据原理是动态触发器，电路结构是钟控触发器，电源电压是220（V），开启电压是220（V），最大灯电流是1（A），主要用途是触发，外形尺寸是160\*80\*275（mm）