

# 本厂产品超值供应优质 KC-2 可控硅触发器

产品名称	本厂产品超值供应优质 KC-2 可控硅触发器
公司名称	常州市凯剑热工仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:凯剑 逻辑功能:T'触发器
公司地址	常州新北区春江镇魏村孝都街
联系电话	13775026387 18018261014

## 产品详情

### 概述

nfp-kc系列移相触发器采用独特的同步技术设计,不需外接同步变压器,接线简便.适用于单相、三相阻性或感性负载稳定可靠.本仪器采用高性能的开关电源,可在极宽的电源波动范围内正常工作.控制输入与触发输出完全光电隔离.要求连续平滑调节低电压、大电流以及控制精度要求较高或不允许大电流冲击的单相、三相控制系统.如交流、直流、有很高的性价比.

### \*技术参数

反馈输入规格:0-5v 0-8v 0-10v

软启动时间:30s 60s

触发容量: 800a的可控硅(订货可加大)

电源电压:85-260v ac\\dc

功耗: 3瓦

外形尺寸:96 × 96mm 48 × 96mm

开孔尺寸:92 × 92mm 45 × 92mm

### I 接线方式

kc-2移相触发器可以触发三个 800a的单向可控硅,适合于主回路为“ $\Delta$ ”接法或“y”接法不接零线的控制回路.触发输出有极性和相序要求.控制感性负载时主回不能采用阻容吸收电路(可用压敏电阻)。请严格按照接线

无误后，可先用三个100w左右的同功率白帜灯作假负载进行调试。触发器的手/自动转换开关置于手动位置，通观察三个白帜灯的亮度变化情况，如果出现关不死或者突然关断等异常现象，则为相序错误，将主回路三相电调即可。

可控硅移相触发器采用微处理器技术,具有手动,软启动功能,外部接电位器手调功能,接受外部输入的ma--20ma或输出控制触发信号.

本产品的加工定制是是，品牌是凯剑，逻辑功能是T'触发器，基本器件是双极型触发器，触发方式是主从触发器，型号是KC-2，存储数据原理是动态触发器，电路结构是基本RS触发器，电源电压是220（V），开启电压是10（V），最大灯电流是20（A），外形尺寸是96\*48（mm），属性是属性值