

783稀释剂 环保稀释剂 800特慢干稀释剂 开油水

产品名称	783稀释剂 环保稀释剂 800特慢干稀释剂 开油水
公司名称	昆山纱帝印刷耗材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:图业三希 有效物质含量:酮,酯(%) 主要用途:783开油水主要用于丝印,硝基喷漆的稀释剂
公司地址	花桥镇徐公桥路2号233室
联系电话	18721892035

产品详情

783开油水产品简介 1、主要成份：酮，酯等； 2、产品外观：无色透明液体，无机械杂质； 3、执行标准：企业标准； 4、主要性能指标：密度（g/cm³，20℃）：0.9215；闪点（℃）：96；燃点（℃）：462；沸点（℃）：215。 5、用途：783开油水主要用于丝印，硝基喷漆的稀释剂； 6、特性：慢干，低毒； 7、使用方法：将本产品倒入所应用的油墨里面搅拌即可； 8、注意事项：本品有低毒，若接触到皮肤或眼睛，请立即用水冲洗，严重时送医院急救；施工场所应加强通风排气；操作过程中，要穿工作服、戴防渗手套，戴可吸附有机溶剂之口罩；保持工作场所整洁并配置一定数量的灭火设备，严禁烟火，操作时不得进食；用后应立即盖严密封，并远离火源，以防火灾；勿让孩童接触。 9、贮运要求：783开油水需要密封，贮存于阴凉、通风的库房内，远离火种、热源；小心轻放，勿碰撞产生火花； 10、保质期：1年。正确选择溶剂品种和溶剂的品质对保证油墨原有特性及印刷品质是非常重要的。有些用户认为，随意选用某一单一溶剂或把几种溶剂相混合即可作为油墨的稀释剂，或者虽然选用了适宜的溶剂，但不注意溶剂的添加方法和比例，这些都会造成印刷质量的下降。实际上，很多印刷质量问题都同溶剂有关，却往往被忽略。美丽华公司开发的系列丝印溶剂，可以满足不同用户的需求。每一系列油墨都有配套溶剂，这些溶剂可以使其相对应油墨的特性得以最大限度的体现。有关油墨的特定溶剂已在油墨说明中作过介绍，这里只着重介绍常用的通用型溶剂。

hr-783 标准型开油水：分析市面上各种783开油水成分，很难讲谁正宗，但使用效果有明显的区别。开油水实际上是油墨干燥速度的调节剂。hr-783标准型开油水由世界名厂提供。产品特性：有效改变油墨干燥速度，而不改变油墨原有特性,吸潮性低。使用方法：直接加入油墨、充分搅拌（至少10分钟），停留一小时使用，比例适量。注意事项：〔1〕不可以往网版中的油墨直接加入开油水。〔2〕气候变化将影响开油水的挥发速度，需适量调整添加比例。〔3〕有可能改变不相溶油墨的原有特性，请注意试印刷确定效果。重要说明:〔1〕油墨存放一定时间后流动性下降，所以印刷前需充分搅拌提高油墨的流动性。〔2〕大部分油墨浓度较高，印刷前应根据需求加入适量的溶剂并充分搅拌。〔3〕需调配特殊颜色油墨，应根据油墨供货商的技术资料操作。

本产品的品牌是图业三希，有效物质含量是酮，酯（%），主要用途是783开油水主要用于丝印，硝基喷

漆的稀释剂