

KZA型石油化工流程泵|凯泉KZA型石油化工流程泵

产品名称	KZA型石油化工流程泵 凯泉KZA型石油化工流程泵
公司名称	上海郑蝶阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯泉 型号:KZA 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3096号第17幢一车间
联系电话	13916682733 13917280246

产品详情

上海轩衢专业代理上海凯泉产品,质量保障,价格公道,欢迎新老客户来电洽谈,咨询热线:021-3116967
3 15802197345 qq441710437

一、产品概述:

kza型石油化工用离心式流程泵,是我公司根据api610规范设计制造的。我公司已获得iso9001 2000质量体系认证,且在产品的设计、制造等全过程建立了严格的质量控制体系,产品质量有充分可靠的保障。

二、使用场合: 本系列泵适用于输送清洁或稍有污染且不含固体颗粒的中性或稍有腐蚀的液体,不适用输送强腐蚀液体,如需要这类泵,可选我公司的kcz型化工流程泵。该系列泵主要用于炼油、石油化工、化学工业、煤加工工业、造纸工业、海洋工业、电业工业、食品、制药、环保等各种行业。

三、性能范围和使用条件: 标准转速(n): 2950r/min和1475r/min

工作压力(p): 进出口法兰压力等级均有2.5mpa 流量: q=0.5~3000m³/h

扬程: h=4~230m 工作温度(t): -45 ~+180 四、产品特点:

1.结构安全可靠,泵运转稳定。

2.泵的平均效率高,能耗小,是首选的理想节能产品。 3.汽蚀性能好,是其他公司同类产品不可比拟的。很多产品最小的汽蚀余量值可以低到0.5m左右,个别产品还要低,一般产品的npshr值在1m左右。由于npshr值低可以降低石化装置的安装高度,所以kza型泵可以为用户节省投资。

4.泵的性能范围很宽广,流量q最大可达到3000m³/h,扬程h最大可达到230m,并且,泵产品的流量、扬程间隔密,为用户选泵提供了方便。 5.轴承的冷却方式有空气冷、风扇冷和水冷

三种,可以根据泵的不同使用温度选用。其中风扇冷尤为适用于缺水或水质差的地区。

6.标准化程度高,通用性强,除一般的通标件可以互换外,kza和kze两系列泵的叶轮和轴承悬架部件也均可以互换。 7.泵过流部件选材精练,根据工况要求,选何种材料完全由用户决定。

本产品的品牌是凯泉,型号是KZA,材质是铸铁,性能是变频,驱动方式是电动,原理是混流泵,泵轴位置是卧式,叶轮数目是多级,泵口径是DN150(mm),电压是380(V),功率是15(w),必需汽蚀余量是N/A,扬程是4-230(m),转速是2950(r/m),效率是100,流量是0.5-3000(m³/h)