

# 耐腐蚀液下泵 氟塑料液下泵 化工液下泵

产品名称	耐腐蚀液下泵 氟塑料液下泵 化工液下泵
公司名称	惠州市源立实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MINAMOTO/源立 型号:Y LX350-50 材质:铸铁
公司地址	惠州市潼侨镇潼侨工业区联发大道南面
联系电话	13532190652

## 产品详情

### 产品概述：

ylx系列立式流程循环泵是我司根据工业流程中输送含有悬浮物质或城市、住宅区、地铁、地下室、人防系统等输送污水、污物等场合容易导致机械密封失效，造成泄露、污染环境的实际情况，开发的新型结构产品。广泛应用于工业流程水循环系统、楼房排水系统及各种输水场所。主要用来抽送常温清水及、化学性质类似于水、悬浮物（不含纤维、非磨粒）含量小于150毫克的污水、污物。

### 产品特点：

1. 泵与电机同轴、不需调校轴线，安装方便；
2. 泵为立式直联式，泵结构紧凑，与普通单级离心泵比较，可节省占地面积50%以上；
3. 泵为液下式结构，泵电机部分在安装基础之上，泵部分直接沉浸在液体中，无须灌水，绝无泄露，使用方便；
4. 泵的轴向力主要由水力平衡来完成，剩余轴向力由电机轴承承受；
5. 泵的主要结构零件：泵体、叶轮、联接架等。泵常用材料为ht200；

### 1、技术参数：

口 径: 11/2 ~ 4 (40mm/ 100mm)

流 量: 1:00 ~ 1500 l/min (6 ~ 90m<sup>3</sup>/h)

扬 程: 8 ~ 22 m(设计点扬程：10~14m)

转 速: 2900 r/min

电机功率: 0.75 kw ~ 7.5kw

本产品的品牌是MINAMOTO/源立，型号是YLX350-50，材质是铸铁，性能是耐腐蚀，驱动方式是电动，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，泵口径是40-100（mm），电压是380（V），功率是0.75-7.5（w），必需汽蚀余量是2.5，扬程是8-22（m），转速是2900（r/m），效率是80，流量是100-1500L/min（m<sup>3</sup>/h）