

麦顿液压-- 驱动液压扳手/电动扳手 螺栓/螺母拆装工具

产品名称	麦顿液压-- 驱动液压扳手/电动扳手 螺栓/螺母拆装工具
公司名称	泰州麦顿液压机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:麦顿液压 型号:YD系列 螺钉直径:M22-M120
公司地址	江苏泰州市凤凰工业园区18号
联系电话	86 0523 86080088 18012192555

产品详情

关于商品：本网站商品价格均为参考价格，因型号众多，请下单之前致电0523-86080088或联系客服确定价格，运输方式等详情。

关于物流：因我公司产品大多比较重，均默认发佳吉或德邦物流（随机发），佳吉德邦不到的地区，发专线。如制定运输方式，请及时联系我们。

本网站均为参考价格，拍前请直接联系，联系电话：0523-86080088

公司网站，更多商品详情等着你！

<http://www.jsmdyy.com> （请将网址复制粘贴到浏览器中再访问）

一、产品概述:

yd型液压扳手结构紧凑，体积小，重量轻，输出扭力大，是螺帽拆卸和螺栓预紧的得力工具。扭力控制在此3%范围内，能满足联接预紧高精度扭力值的要求。单向棘轮棘爪机械防止驱动轴逆转，确保操作可靠，可调整支承力臂，充分适应不同作业环境，不受空间限制，操作得心应手。

标准四方形驱动轴，配合不同规格套筒，适合多种场合应用,最大限度的采用高强度轻金属,一体成型动力头，全面提高强度及寿命；较大的扭矩/重量比,双作用，高速,转角大，效率高, 360°×360°旋转软管接头使在狭小的空间内使用方便,绝不会出现机构卡死, 扭矩重复精度高达±3%,松开时不需其它工具,存贮箱保护扳手头避免损坏，浸水和污浊,运动部件少，经久耐用，维护方便。随着8.8级以上高强度螺栓的普遍使用，为使用联接和预紧达到设计要求，使得液压扳手成为必需。标准四方形驱动轴，配合不同规格套筒，适合多种场合应用。

二、基本参数：

型号	最大扭矩 (nm)	可拆装螺母对边 (mm)	可拆装螺栓直径 (mm)	额定压力 (mpa)
yd-25	2900	s32-s55	m22-m36	100/10
yd-50	5000	s32-s80	m22-m52	100/10
yd-100	13,000	s32-s105	m22-m72	100/10
yd-160	24,000	s55-145	m36-m100	100/10
yd-270	36,000	s55-s175	m36-m120	100/10

三、全套设备：

一台驱动扳手+一台扳手液压泵+2根油管+2副快速接头+套筒

四、注意事项

- 1、拧紧与拆松时，系统工作压力严禁超过70mpa。
- 2、用电磁换向的电动泵时，一定要注意活塞杆运动到两端极限位置时，必须立即松开按钮换向。
- 3、用手动换向的电动泵时，一定要注意活塞杆运动到两端极限位置时，必须立即将换向阀手柄置于中间位再换向。
- 4、用手动泵时，应均匀用力摇动手柄，在接近所需压力和扭矩时更应均匀、缓慢摇动手柄。
- 5、高压胶管应处于自由状态，不得弯成直径小于500mm的圆。连接前保持快速接头清洁，使用后旋上防尘帽，胶管需每年作一次打压试验。
- 6、不要将重物掉到或压在高压胶管上，不能用高压胶管拖拉吊拿其它液压部件。
- 7、在液压扳手各连接铰轴及活动部位涂润滑脂减少由磨擦而造成扭矩损失。
- 8、本液压扳手严禁在80 以上的工作环境中使用。
- 9、每次使用前应空运行几次，排出液压系统中的空气。

警告：严禁系统有压时拆卸快速接头！

五、液压泵站使用注意事项：1、使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来

头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。2、切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。3、本机是用油为介质，使用46#或32#液压油，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。4、高压油管出厂时经过105mpa（1050kgf/cm²）试验。但由于胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频繁用者为三个月。检查时用87.5mpa（875kgf/cm²）试压，如有爆破、凸起，渗漏等现象则不能使用。5、操作时应严格遵守技术规范，用户要根据使用情况定期检查和保养。

泰州麦顿液压机械制造有限公司

地址：泰州市海陵区凤凰工业园18号

电话：0523-86080088 86838286

传真：0523-86838216

网站：<http://www.jsmdyy.com>

e-mail: mdyyjx@126.com

咨询qq: 1505788769

本产品的品牌是麦顿液压，型号是YD系列，螺钉直径是M22-M120，最大扭矩是2900-36000（Nm），电源类型是交流电源，电源电压是380v，功率是550（W），最大转速是详见表格（r/min），最大扭力是详见表格（n.m），把手类型是握把式，加工定制是是，可拆螺母对边（mm）是S32-S175，可拆螺栓直径（mm）是M22-M120