

台湾GWINSTEK/固纬华南区总代理优价出售20MHZ模拟示波器GOS-620

产品名称	台湾GWINSTEK/固纬华南区总代理优价出售20MHZ模拟示波器GOS-620
公司名称	深圳市艾维泰科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	类型:模拟示波器 品牌:Gwinstek/固纬 型号:GOS-620
公司地址	深圳市宝安区新安街道十三区宝通大厦宝安电子数码城二层2A20号
联系电话	18938072859

产品详情

特點

頻寬 20 mhz, 雙頻道 高感度 1mv/div tv 分離同步 z 軸輸入功能 alt 同步觸發 ch1 信號輸出

規格

crt	
類型	6 英寸內附刻度線之方形顯示幕 ;標線位置 0%, 10%, 90%, 100% ; 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分)
z 軸輸入	輸入阻抗 : 約 47k 感度 : 5vp-p 以上頻寬 : dc ~ 2mhz
垂直系統	
感度	5mv ~ 5v/div+3%, x 5mag+5%
頻寬	dc (ac 10hz) ~ 20mhz (-3db)dc (ac 10hz) ~ 7mhz (-3db) x 5mag
上升時間	17.5ns (50ns 在 x 5mag)
輸入阻抗	約 1m
輸入耦合	ac, dc, gnd
垂直模式	ch1, ch2, dual (alt/chop), add, ch2 inv
水平系統	
掃描時間	0.2 μ s ~ 0.5s/div+3% ; 100ns ~ 50ms/div+5% (x 10mag) ; 20ns ~ 50ns/div : 未校正
觸發	
觸發模式	auto, norm, tv-v, tv-h

觸發源 ch1, ch2, alt, line, ext

觸發耦合 ac

觸發斜率 "+" 或 "-"

x-y 操作

感度 5mv ~ 5v/div+4%

x 軸頻寬 dc ~ 500khz

相位差 3o or less from dc ~ 50khz

訊號輸出

觸發訊號輸出 電壓 : 約 20mv/div into 50

校正端子輸出 1khz 方波, 2vpp+2%

使用電源

交流 115v/230v+10%, 50/60hz

附件

電源線 x 1 ;操作手冊 x 1 ;測棒 (10:1/1:1) x 2

尺寸及重量

310(寬) x 150(高) x 455(長) mm約 8 公斤

本产品的类型是模拟示波器，品牌是Gwinstek/固纬，型号是GOS-620，通道数是2，带宽是20（MHz），采样率是1（GS/s），记录长度是10（k），波形捕获率是5000（wfms/s），外形尺寸是310(宽)x150(高)x455(长)（mm），重量是8（kg）