

LCD数字存储示波器（成品）062

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | LCD数字存储示波器（成品）062 |
| 公司名称 | 漳州市威华电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:数字示波器 品牌:漳州威华 型号:06203P |
| 公司地址 | 漳州市金峰工业区北斗工业园 |
| 联系电话 | 0596-6156055 13906961813 |

产品详情

06203plcd数字存储示波器（成品）

该产品包括了电源适配器，探头

基本功能：

∅ 最高实时取样率5msps（5m时仅工作于auto模式） ∅ 精度8bit ∅
取样缓冲器深度：256字节 ∅ 模拟频带宽度0 -
1mhz ∅ 垂直灵敏度100mv/div - 5v/div（按1-2-5方式递进） ∅ 垂直灵敏
度指示（06203p，06203kp和06204kp） ∅ 垂直位移可调，并带有指示 ∅
输入阻抗1m ∅ 最高输入电压：50vpp ∅ 耦合方式包括dc/ac ∅
耦合方式指示（06203p，06203kp和06204kp） ∅ 水平时基范围：2 μ s/di
v - 10m(分钟)/div（按1-2-5方式递进） ∅ 具有自动、常规和单次触发方式，可捕捉瞬间波
形 ∅ 可选择内部/外部触发源 ∅ 可用上升或下降边沿触发 ∅
触发电平位置可调，并带有指示 ∅ 有触发输出，可将多台示波器串接实现多
通道测量 ∅ 可观测触发之前的波形(负延迟) ∅ 可随时冻结波形显示(
hold功能) ∅ 自带500hz/5vpp测试信号

附加功能：

∅ 可存储达6组波形，关机不丢失，可方便地调出显示查阅 ∅ 可将显
示屏幕以图形文件形式通过串口发送到pc机，便于长期保存和分析 ∅ 具有频率计功能
，可测频率达5mhz的信号（改进型可测10mhz） ∅ 具有fft功能，可用于观察信号的频

谱特性以及与信号发生器配合测量电路的幅频特性

其他：

∅ 128 x 64图形lcd显示点阵，带背光 ∅ 外形尺寸：110mmx 65mm x 25mm ∅ 重量：125克

本产品的类型是数字示波器，品牌是漳州威华，型号是06203P，通道数是2，带宽是0-1（MHz），采样率是5Msps（GS/s），记录长度是6（k），波形捕获率是150000（wfms/s），外形尺寸是110X65X25（mm），重量是0.125（kg），加工定制是是，规格是06203P