

20MHz手持示波器/200M采样率/数字示波器/袖珍/带万用表功能/包邮

产品名称	20MHz手持示波器/200M采样率/数字示波器/袖珍/带万用表功能/包邮
公司名称	扬中市嘉盛仪器厂
价格	面议
规格参数	类型:数字示波器 品牌:金涵 型号:JDS2012A
公司地址	江苏扬中市八桥镇华生路
联系电话	86 0 18015996668 18015996668

产品详情

全彩示波表上架限时促销，所有参数绝对真实，欢迎监督举报！产品全部现货，实拍图请向下浏览。

演示视频：

http://v.youku.com/v_show/id_xntqznpj3mtaw.html

(此视频为双通道示波器演示视频，暂无万用表功能演示，请复制到浏览器上打开)

最新劲爆单品：手持示波表，带全自动数字万用表功能，一机两用，超值享受。20m带宽+200msa/s实时采样率+全自动万用表+全彩界面！欢迎对比其他相同参数的示波表，价格都达千元以上！以下表述参数绝对真实，买家可收货验证！收货后7天无理由退货！！整机保修1年！！单通道技术规格

输入	
输入耦合	交流、
输入阻抗	1m
最大输入电压	40v (
探头衰减	1x、1
探头衰减系数	1x、1
设定	
信号获取系统	
采样方式	实时采
存储深度	2k
获取模式	采样
垂直系统	
垂直灵敏度	10mv-
垂直精度	+/-3%

垂直分辨率	8bit
带宽	20mhz
水平系统	
实时采样率	200 m
水平扫描范围	10ns/d
触发系统	
模式	自动、
类型	上升沿
自动检测	支持
测量系统	
光标测量	支持
测量方式	手动
测量	峰峰值
设备	
屏幕	3.2寸
电池	3000+
尺寸	202*100*35

万用表量程

测量类型	量程					
直流电压	400.0mv	4.000v	40.00v	400.0v		1000v
交流电压	400.0mv	4.000v	40.00v	400.0v		750v
电阻	400.0	4.000k	40.00k	400.0k	4.000m	40.00m
电容	51.2nf	512.0nf	5.120uf	51.20uf		100uf
二极管	0v-1.5v					
通断	低于60 时蜂鸣器报警					

本产品的类型是数字示波器，品牌是金涵，型号是JDS2012A，通道数是单通道，带宽是20（MHz），采样率是200M（GS/s），记录长度是2（k），外形尺寸是202*100*35（mm），重量是0.4（kg），加工定制是是