

# 安泰信 ADS1102C真彩屏数字示波器100M 总代理

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 安泰信 ADS1102C真彩屏数字示波器100M 总代理            |
| 公司名称 | 东莞市南城集达电子工具经营部                          |
| 价格   | 面议                                      |
| 规格参数 | 类型:数字示波器<br>品牌:ATTEN/安泰信<br>型号:ADS1102C |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 东莞东城赛格电子市场                    |
| 联系电话 | 86-076922322692 13728222414             |

## 产品详情

### 技术参数

| 产品型号  | ads1102c                  | ads1062c           | ads1042c           | ads1022c           |
|-------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 屏幕显示  | 彩色                        | 彩色                 | 彩色                 | 彩色                 |
| 带宽    | 100mhz                    | 60mhz              | 40mhz              | 25mhz              |
| 屏幕尺寸  | 5.7' 彩色液晶屏/单色, 波形显示更加清晰自然 |                    |                    |                    |
| 存储深度  | 4k-1m                     |                    |                    |                    |
| 实时采样率 | 500msa/s                  |                    |                    |                    |
| 等效采样率 | 50gsa/s                   |                    |                    |                    |
| 上升时间  | < 3.5ns                   | < 5.8ns            | < 8.8ns            | < 14ns             |
| 输入阻抗  | 1m 13pf                   | 1m 13pf            | 1m 13pf            | 1m 13pf            |
| 时基范围  | 2.5ns/div~50s/div         | 5ns/div~50s/div    | 10ns/div~50s/div   | 25ns/div~50s/div   |
| 季沙育图形 | roll:100ms~50s/div        | roll:100ms~50s/div | roll:100ms~50s/div | roll:100ms~50s/div |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 通道数    | 2 ( ch1/ch2 )       |
| 垂直灵敏度  | 2mv-5v/div(1-2-5顺序) |
| 垂直分辨率  | 8 bit               |
| 存储深度   | 单通道4k-1m            |
| 波形捕获率  | 最高超过1000次/秒         |
| 输入耦合   | 直流、交流、接地            |
| 最大输入电压 | 400v ( 峰峰值 )        |
| 触发类型   | 边沿、脉冲、视频、延迟、交替      |
| 触发模式   | 自动、正常、单次            |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 触发源                         | ch1、ch2、ext、ext/5、ac line  |
| 储存/调出                       | 提供2组参考波形、20组普通波形、20种设置内部储存/调出功能；支持u盘外部储存/调出功能  |
| 自动测量类型<br>( < , /span>32种 ) | 最大值、最小值、顶端值、底端值、峰峰值、平均值、周期平均值、均方根、周期均方根、幅值、上升过激、上升前激、下降过激、下降前激、上升时间、下降时间、频率、周期、脉宽、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、相位、frr、frf、ffr、lrr、lrf、lfr、lff |
| 光标测量                        | 手动模式、追踪模式、自动测量模式   |
| 采样模式                        | 实时采样、等效采样  |
| 平均次数                        | 4 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256   |
| 数学运算                        | +、-、*、/、反相<br><br>fft：窗模式：hanning, hamming, blackman, rectangular<br><br>采样点：1024 points   |
| xy方式                        | 相位移：± 3 degrees<br><br>支持5ksa/s ~ 200msa/s采样率(1-2-5顺序)   |
| 显示语言                        | 简体中文、繁体中文、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语   |
| 电源                          | 100 ~ 240vac , 47hz ~ 440hz , 50va max   |
| 尺寸                          | 305*154*133mm  |
| 重量                          | 约2.2kg   |
| 附件                          | 1:1、10:1)探头*2，电源线，easyscope电脑软件系统，说明书<br><br>usb host:支持u盘升级及固件升级；<br><br>usb device:支持pictbridge 直接打印及与pc连接。                      |
| 选择                          | gpib通讯模块，串口模块，pass/fail接口模块  |

本产品的类型是数字示波器，品牌是ATTEN/安泰信，型号是ADS1102C，通道数是2，带宽是100（MHz），记录长度是512（k），外形尺寸是305\*154\*133mm（mm），重量是2.2（kg），加工定制是否