

代理原厂福禄克彩色示波表 225C 和 215C 品质可靠

产品名称	代理原厂福禄克彩色示波表 225C 和 215C 品质可靠
公司名称	武汉华中科仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:综合 品牌:FLUKE/福禄克 型号:Fluke225C
公司地址	武汉经济技术开发区经开万达广场B区第S5-3栋2 1层B3-3号
联系电话	027-59418990 15727012682

产品详情

基于与合适的工业标准或用户设定参考值的比较，自动将参数评级为“良好”、“弱”或“差”。每个测量参数与一段时间后测量的瞬时值、最小和最大统计数值一起显示。还显示使用的参考值，使用户可以更为轻松地掌握系统的运行状态。根据相关工业标准的要求，测试参数包括信号振幅、偏压、上升和下降时间、抖动和噪声级（带内噪声以及带外噪声）。

技术指标	
福禄克示波器带宽:	225c: 200 mhz
采样率:	225c: 2.5 gs/s
总线健康测试:	使用自动测量和分析功能验证工业总线系统的电气参数。此外，还提供了眼图模式，以目视检查信号质量。
参数分类:	默认值: 在极限范围内良好 = “良好，显示绿色对勾标记 在极限值的指定百分比内 = “弱，显示桔红色对勾标记

	<p>超出极限值 = “差，显示红色对勾标记 在默认情况下，极限值基于选择的总线类型的工业标准，或可以由用户设定。用户可以更改“弱分类考虑的公差带（百分比）。</p>
福祿克示波器支持的总线系统:	<p>as-i (en50295, 166 kb/s) ; can-bus (iso-11898, 最高 1 mb/s) ; modbus 232 (eia-232 最高 115 kb/s) ; modbus 485 (eia-485 最高 10 mb/s) ; 基金会现场总线 h1 (61158 类型 1, 31.25 kb/s) ; profibus dp (eia-485 最高 12 mb/s) ; profibus pa (61158 类型 1, 31.25 kb/s) ; 以太网 10base2 (同轴, 10 mb/s) ; 以太网 10baset (utp, 10 mb/s) ; 以太网 100baset (100 mb/s) ; rs-232 (eia-232, 最高 115 kb/s) ; rs-485 (eia-485, 最高 10 mb/s) 。</p>
福祿克示波器模式:	<p>使用自动读出和参数验证 (良好/弱/差) 的波形参数分析; 测试极限基于工业标准, 或可以由用户设定。 眼图显示模式。</p>
福祿克示波器测量参数 (如果可用):	<p>偏压电平, 信号振幅, 脉冲宽度或波特率, 上升时间, 下降时间, 抖动, 信号失真, 噪声 hf, 噪声 lf, 带内噪声。</p>
眼图显示模式:	<p>提供用户可选择持久显示的总线信号波形显示。用户可以更改时基、衰减器和持久设置。</p>
持久模式:	<p>关闭 - 短 - 中 - 长 - 无限</p>

本产品的类型是综合，品牌是FLUKE/福禄克，型号是Fluke225C，通道数是2，带宽是200（MHz）