

产销冲击式空气锤 气动冲击锤

产品名称	产销冲击式空气锤 气动冲击锤
公司名称	瑞安市经纬气动液压元件成套有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 锤头类型:9齿 品牌:GOWELL
公司地址	浙江省瑞安市隆山路176-186号
联系电话	0577-66601776 13806848085

产品详情

产品简介

空气锤又名空气敲击锤,其特点是撞击力大,结构简单,使用方便.可有效解决粉体物料粘壁、挂料、堵塞、架桥等情况。冲击力大,噪音小,多种型号可供选择。冲击力和动作时间可控制,安装方便。可在防爆、多粉尘、潮湿等环境中使用。广泛适用于化肥,化工,食品,医疗,农药,玻璃,水泥等行业.全铝结构强度高,单击式\\冲击力度大,重量轻,冲击间隔时间可调整

工作原理：

空气锤锤头内部有一强磁力磁铁,在未动作前,磁性锤头紧贴在磁力基板上。当三通电磁阀通电,进气压力大于贴合磁力时,磁性锤头高速脱离基板,向底部冲击。冲击后,三通电磁阀断电,产品内气体排除,锤头借助弹簧回复至初始位置。空气锤的冲击力,传递到管道或桶仓壁,使物料能够顺利流动。

型号及技术参数

外形尺寸mm

性能参数

型号	a	b	c	d	e	f	供气压力	空气消耗量	冲击力	重量
							kg/cm ²	l/e.t	kg.m/s	kg
30	9	55	70	110	1/8	pt	3~6	0.028	2.0	0.7
40	10	70	100	160	1/8	pt	3~6	0.082	9.0	1.8
60	15	110	140	210	1/4	pt	4~7	0.228	18.6	4.0
80	15	120	150	250	1/4	pt	4~7	0.455	26.2	8.4

本产品的加工定制是否，锤头类型是9齿，品牌是GOWELL，型号是KQC，规格是30-80，功率是6.5（w），空载转速是40（b.p.m），耗气量是1（m³/min），外形尺寸是32（mm），适用范围是震动场合，类型是空气锤