

# SG三相隔离变压器 三相干式隔离变压器SG-10KVA 380转200

产品名称	SG三相隔离变压器 三相干式隔离变压器SG-10KVA 380转200
公司名称	上海立榜电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380V/200V 电源相数:三相 额定功率:10KVA
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14楼
联系电话	18939929625 15216853068

## 产品详情

上海立榜电器有限公司三相隔离变压器参数：

产品概述、sg是个三相变压器

sg系列三相隔离变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。sbk系列三相隔离变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件(sg是个三相变压器)

- 1、环境温度：-15 —+40
- 2、海拔高度：<1000m
- 3、相对湿度：<90%
- 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征(sg三相变压器)

- 1、输入电压：额定电压 ± 10%

- 2、输出电压：额定电压+5%（空载）
- 3、效率： 95%
- 4、波形失真：无附加波形失真
- 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 6、保护：具有过流保护
- 7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻： 50m
- 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

变压器--外形尺寸(s个三相变压器)

型号(kva)	外形尺寸长×宽×高 (cm)	安装尺寸(cm)	外壳尺寸长×宽×高(c m)	变压器重量(kg)
sg-10	42×21×42	135×310	70×35×77	90
sg-20	52×24×52	155×400	70×35×77	180
sg-30	55×28×65	165×400	80×40×87	220
sg-40	61×30×65	170×400	80×40×87	265
sg-50	61×30×65	175×400	100×50×104.5	295
sg-60	70×32×66	190×450	100×50×104.5	370
sg-70	70×32×66	190×450	100×50×104.5	400
sg-80	70×35×67	195×450	100×50×104.5	450
sg-100	75×35×68	210×450	100×50×104.5	490
sg-120	75×35×68	215×450	100×50×104.5	520
sg-150	85×37×68	230×450	120×65×114.5	650
sg-200	95×45×68	290×450	120×65×114.5	850
sg-250	95×45×83	290×450	120×70×124.5	1080
sg-300	105×49×95	290×450	120×70×124.5	1350

本产品的电压比是380V/200V，电源相数是三相，额定功率是10KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是上海立榜，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是98%，型号是SGSBK