

出售 优质耐磨 钢丝增强软管

产品名称	出售 优质耐磨 钢丝增强软管
公司名称	宁津县龙威软管制造有限公司
价格	面议
规格参数	材质:钢丝 用途:石油管 厂家(产地):龙威
公司地址	山东省德州市宁津县开发区
联系电话	0534-5236030 13953467879

产品详情

本公司始创于2000年，专注树脂软管的研究与开发13年。树脂软管适应于液压、气动、高压喷涂、高压清洗、

液体喷砂，耐各种油脂、气体、耐酸碱等，

耐老化是橡胶管的3倍以上，并且可按客户要求加工定做。

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

技术参数

产品代号	钢丝层	工作压力 (mpa)	规格		最小弯曲 (mm)
			内径 (mm)	外径 (mm)	
gpa - 4	1	40	4	9	70
	2	60	4	10.6	75

gpa -6	1	33	6	11	80
	2	50	6	12.5	85
gpa -8	1	25	8	13.1	105
	2	38	8	15.1	120
gpa -10	1	22	10	15.4	125
	2	32	10	16.8	140
gpa -12	1	18	12	17.7	150
	2	27	12	19.1	160
gpa -16	1	14	16	21.8	180
	2	21	16	23.4	190
gpa -19	1	12	19	25.1	200
	2	18	19	26.7	210
gpa -22	1	10	22	28.3	220
	2	15	22	29.9	230
gpa -25	1	9	25	31.5	250
	2	14	25	33.1	260

本公司是一家股份制企业，公司创建于2000年，占地面积5000平方米，专业工程师10余名，专业从事树脂软管的研究与开发。以开发新产品为己任，经过自身的不懈努力，受惠于国家科委的大力支持，生产出了技术含量高、综合性能好、使用寿命长、品种规格齐全的树脂软管系列产品。

我公司另配备数台数控机床为软管总成所配套，生产各种规格型号的液压接头、铜铝接头等各种精密配件为液压、气动系统和多种机械所选用。

本产品适应于液压、气动、高压喷涂、高压清洗、液体喷砂，耐各种油脂、气体、耐耐酸碱等，耐老化是橡胶管的3倍以上，广泛用于工程机械、机床、船舶、铁路、矿山、石油化工、汽车、农业机械、电力、压缩机、空调制冷设备、航空、医疗器械设备、液压系统、测压设备等。该软管可在-40—250度之间正常使用，工作压力在0.7—200mpa正常使用，也根据用户需要，定做各种规格型号的产品。

。

本产品的材质是钢丝，用途是石油管，厂家(产地)是龙威，公称外径是6--50 (mm)，壁厚是2--5 (mm)，长度是定制 (m)，结构形式是增强软管，工作压力是200，产商/产地是山东宁津龙威软管有限公司