

耐腐蚀 聚氨酯软管、PU管、TPU软管

产品名称	耐腐蚀 聚氨酯软管、PU管、TPU软管
公司名称	景县方正橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚氨酯(PU软管) 用途:可广泛应用于汽车、医疗、化工和食品加工等行业，受到广大用户的认可和信赖。 厂家(产地):河北景县
公司地址	温城乡郁庄村
联系电话	86-03184362324

产品详情

pu管的用途：适用于工业、农业、食品、医药、土木工程、渔业、养殖业、园林灌溉等领域一般工作压力的液体输送。如：气动管、液压管、花园水管、输油、输水管道、石油勘探管、喷砂管、蠕动泵软管等。

pu管的特性：1、耐油性能好，是天然橡胶耐油性能的15-20倍；

2、耐磨性能好，是天然橡胶耐磨性能的30 - 50倍；

3、耐老化性好，是天然橡胶耐老化性能的5倍；

4、耐扯断强度是天然橡胶的3倍

5、具有高弹性、高伸长率、高强度；

6、阻尼性能好，内壁光滑，液体阻力小，液压损失少；

7、外观漂亮，软管弯曲半径小，无毒无味，耐冲击，耐疲劳，轻便灵活，其重量是橡胶软管的百分之三十至七十；

8、阻燃性好，无毒无味。耐冲击、耐疲劳，安全可靠

聚氨酯(tpu)软管系列 聚氨酯 (tpu) 软管系列是我公司为满足客户的需求而开发的一种高新技术产品，是传统软管的替代品。具有韧性好、耐磨损、耐腐蚀、重量轻、抗老化、无毒无味和透明等特点，特别是良好的低温使用性能和透明的特性，可广泛应用于汽车、医疗、化工和食品加工等行业，受到广大用户的认可和信赖。

聚氨酯软管规格及技术参数

产品规格	外径(mm)	内径(m)	壁厚(m)	公差(mm)	工作压力(mpa)	最小弯曲半径(mm)
tpu-4-0.70	4	2.5	0.75	±0.1	0.70	10
tpu-6-0.70	6	4	1.00	±0.1	0.70	15
tpu-8-0.70	8	5	1.50	±0.1	0.70	23
tpu-10-0.65	10	6.5	1.75	±0.15	0.65	30
tpu-13-0.65	13	8	2.50	±0.15	0.65	35
tpu-16-0.60	16	11	2.50	±0.15	0.60	70
tpu-19-0.60	19	13	3.00	±0.15	0.60	100
tpu-22-0.60	22	16	3.00	±0.2	0.60	150
tpu-25-0.50	25	19	3.00	±0.2	0.50	200

注：1、产品规格用“代号-外径-工作压力”表示。

2、如用户需特殊规格的产品，可根据需要另行设计生产。

本产品的材质是聚氨酯(PU软管)，用途是可广泛应用于汽车、医疗、化工和食品加工等行业，受到广大用户的认可和信赖。，厂家(产地)是河北景县，公称外径是4---51 (mm)，壁厚是2--10 (mm)，长度是100 (m)